



ODELEC-NOLLET

BULKHEAD LIGHT E27 55W

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > BULKHEAD LIGHT E27 55W

<https://odelec-nollet.fr/legrand-hublot-rectangulaire-etanche-plexo-avec-diffuseur-clair-pour-lampe-e27-100502338.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG062400

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas



Description

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060624002	
Référence fabricant	062400	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	gris
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	110 - 230 V
	Courant nominal	239 - 500 mA
	Appareil	non requis
	Angle de rayonnement	faisceau très extensif >80°
	Sortie de lumière	direct
	Classe de protection (IP)	IP54
	Résistance aux chocs	IK08
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	10 - 40 °C
	Adapté à la puissance de la lampe	55 - 55 W
	Puissance du système	55 W
	Flux lumineux efficace	900 lm
	Température de couleur	2700 - 2700 K
	Largeur	140 mm
	Hauteur/profondeur	113 mm
	Longueur	219 mm
	Longueur d'encastrement	219 mm
	tension nominale (Un) (V)	230
	répartition lumineuse	asymétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	puissance de lampe acceptée (W)	55
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	140
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	hauteur/profondeur (mm)	113
	source lumineuse	lampe à incandescence
	douille	E27
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	2700
	puissance du système (W)	55
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	900
	couleur du boîtier/corps	gris
	longueur d'encastrement (mm)	219
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP54
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	219
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
matériau du boîtier/corps	plastique	
élément de distribution de lumière	diffuseur	
angle de faisceau	faisceau très extensif >80°	
pas de variation	OUI	
Hauteur (mm)	1704	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	158802	
Volume (dm3)	2045	
EAN	3414971210561	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.860) • Fiche • Notice • Page commerciale (p.860) • Cmc 	
Ean13	3245060624002	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000062400	
Couleur	Gris	



