



ODELEC-NOLLET

# BAES EVAC IP66 SATI CONNECTE

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BAES EVAC IP66 SATI CONNECTE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-baes-d-evacuation-saillie-a-leds-45lm-1h-plastique-ip66-ik10-sati-connecte-100486680.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG062526

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

## Description

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

## Description

Caractéristiques générales

### BAES, [BAES + BAEH] et DBR SATI Connecté - blocs saillie et blocs encastrés Kickspot pour ERP et ERT

- Blocs SATI Connecté à LEDs et très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERPconnecté
- Les télécommandes modulaires réf. 0 625 20 (IP) ou 0 625 21 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs
- Les blocs d'évacuation, les [BAES + BAEH] et les DBR incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

# Caractéristiques

## **Blocs saillie SATI Connecté**

- Equipés de batteries Ni-Mh à faible impact sur l'environnement
- Les BAES d'évacuation réf. 0 625 25, 0 625 26 et d'ambiance réf. 0 625 65, 0625 66 sont compatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur

## **IP 66 plastique SATI Connecté**

- IP 66 - IK 10 - Classe II
- Blocs étanches pour locaux à risque d'humidité
- Blocs équipés d'un fond débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Livrés avec un presse-étoupe et deux bouchons
- Signalisation verticale triangulaire réf. 0 626 76 pour les blocs d'évacuation et [BAES + BAEH]
- Antivandale avec vis réf. 0 626 99
  
- BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 0,5 W)
- Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414971404816
Référence fabricant	062526
	Mode de pose en saillie et encastré
	classe de protection II
	Largeur 125
	Fonction éclairage d'évacuation
	Section cable rigide (mm²) 2,5
	type de raccordement borne à vis
	Couleur blanc
	Tension nominale (Un) (V) AC
	alimentation de secours autonome (batterie individuelle)
	appareillage driver LED courant constant
	Type de pictogramme feuillet/plaque inséré(e)
	visibilité du pictogramme d'un seul côté
	Nombre de pôles 4
	Longueur 225
	Hauteur 62
	matériau du boîtier/corps plastique
	Source lumineuse LED non interchangeable
	Type de commutation non permanent
	nombre de têtes de luminaire 1
	Matériau de la verrine plastique transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK10
	Type batterie NiMh
	indice de protection (IP) IP66
	Source lumineuse fournie Oui
Caractéristiques produit	système de contrôle auto-test automatique
	distance de visibilité du pictogramme (m) 15
	Température de couleur (K) 5700
	puissance du système (W) 0,5
	Flux lumineux (lm) 45
	pictogramme inclus OUI
	flux lumineux en mode veille (lm) 3
	courant nominal de la LED à courant constant (mA) 3,5
	élément de distribution de lumière diffuseur
	Classe énergétique A++, A+, A (LED)
	temps d'opération nominal (h) 1
	QC Boite 1
	QC Carton 10
	QCT PF
	Marque Legrand
	Emballage 1 unité
	Volume 2,80 dm3
	Poids 840,00 g
	Matière Plastique
	<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>
Ean13	<a href="#">Certificat de conformité 3414971404816</a>
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	00062526

## Images du produit

---

