



ODELEC-NOLLET

# BAES AMB KICK SATI CONNECTE

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BAES AMB KICK SATI CONNECTE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-baes-d-ambiance-encastre-a-leds-kickspot-ip40-ik04-plastique-sati-connecte-100494502.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG062564

BAES d'ambiance encastré à LEDs 320 lumens 1 heure Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI



## Description

BAES d'ambiance encastré à LEDs 320 lumens 1 heure Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

## Description

Caractéristiques générales

### BAES, [BAES + BAEH] et DBR SATI Connecté - blocs saillie et blocs encastrés Kickspot pour ERP et ERT

- Blocs SATI Connecté à LEDs et très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERPconnecté
- Les télécommandes modulaires réf. 0 625 20 (IP) ou 0 625 21 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs
- Les blocs d'évacuation, les [BAES + BAEH] et les DBR incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

# Caractéristiques

## **Blocs encastrés Kickspot - IP 40 plastique SATI Connecté**

- Equipés de batteries Ni-Cd (sauf réf. 0 625 64)
- IP 40 - IK 04 - Classe II
- Raccordement par bornes automatiques
- Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan réf. 0 625 97, maintien par 3 griffes ajustables et invisibles)
  
- BAES d'ambiance à LEDs 320 lm - 1 h (consommation 0,7 W)
- Equipé de batteries Ni-Mh

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																
Marque	LEGRAND																																																																																																
Ean13	3245060625641																																																																																																
Référence fabricant	062564																																																																																																
Caractéristiques produit	<table><tr><td>Mode de pose</td><td>encastré</td></tr><tr><td>classe de protection</td><td>II</td></tr><tr><td>Largeur</td><td>187</td></tr><tr><td>diamètre externe (mm)</td><td>187</td></tr><tr><td>Fonction</td><td>éclairage d'évacuation et d'ambiance</td></tr><tr><td>Section câble rigide (mm²)</td><td>2,5</td></tr><tr><td>type de raccordement</td><td>borne à vis</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>blanc</td></tr><tr><td>Tension nominale (Un) (V)</td><td>AC</td></tr><tr><td>alimentation de secours</td><td>autonome (batterie individuelle)</td></tr><tr><td>appareillage</td><td>driver LED courant constant</td></tr><tr><td>Largeur d'encastrement (mm)</td><td>152</td></tr><tr><td>diamètre d'encastrement (mm)</td><td>152</td></tr><tr><td>Type de pictogramme</td><td>feuillelet/plaque inséré(e)</td></tr><tr><td>visibilité du pictogramme</td><td>uni/bilatéral</td></tr><tr><td>Nombre de pôles</td><td>4</td></tr><tr><td>Longueur</td><td>187</td></tr><tr><td>Hauteur</td><td>76</td></tr><tr><td>matériau du boîtier/corps</td><td>plastique</td></tr><tr><td>Source lumineuse</td><td>LED non interchangeable</td></tr><tr><td>Type de commutation</td><td>non permanent</td></tr><tr><td>nombre de têtes de luminaire</td><td>1</td></tr><tr><td>Longueur d'encastrement (mm)</td><td>152</td></tr><tr><td>Matériau de la verrine</td><td>plastique transparent</td></tr><tr><td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td><td>IK04</td></tr><tr><td>Type batterie</td><td>NiMH</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP40</td></tr><tr><td>Source lumineuse fournie</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Télécommande</td><td>OUI</td></tr><tr><td>système de contrôle</td><td>auto-test automatique</td></tr><tr><td>Température de couleur (K)</td><td>5300</td></tr><tr><td>puissance du système (W)</td><td>4</td></tr><tr><td>Flux lumineux (lm)</td><td>320</td></tr><tr><td>pictogramme inclus</td><td>OUI</td></tr><tr><td>durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)</td><td>123000</td></tr><tr><td>flux lumineux en mode veille (lm)</td><td>3</td></tr><tr><td>courant nominal de la LED à courant constant (mA)</td><td>19</td></tr><tr><td>élément de distribution de lumière</td><td>diffuseur</td></tr><tr><td>Classe énergétique</td><td>A++, A+, A (LED)</td></tr><tr><td>temps d'opération nominal (h)</td><td>1</td></tr><tr><td>QC Boite</td><td>1</td></tr><tr><td>QC Carton</td><td>6</td></tr><tr><td>QCT</td><td>PF</td></tr><tr><td>Marque</td><td>Legrand</td></tr><tr><td>Emballage</td><td>1 unité</td></tr><tr><td>Volume</td><td>3.13 dm3</td></tr><tr><td>Poids</td><td>729.00 g</td></tr><tr><td>Matière</td><td>Plastique</td></tr></table>	Mode de pose	encastré	classe de protection	II	Largeur	187	diamètre externe (mm)	187	Fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance	Section câble rigide (mm²)	2,5	type de raccordement	borne à vis	Couleur	blanc	Tension nominale (Un) (V)	AC	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)	appareillage	driver LED courant constant	Largeur d'encastrement (mm)	152	diamètre d'encastrement (mm)	152	Type de pictogramme	feuillelet/plaque inséré(e)	visibilité du pictogramme	uni/bilatéral	Nombre de pôles	4	Longueur	187	Hauteur	76	matériau du boîtier/corps	plastique	Source lumineuse	LED non interchangeable	Type de commutation	non permanent	nombre de têtes de luminaire	1	Longueur d'encastrement (mm)	152	Matériau de la verrine	plastique transparent	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04	Type batterie	NiMH	indice de protection (IP)	IP40	Source lumineuse fournie	Oui	Télécommande	OUI	système de contrôle	auto-test automatique	Température de couleur (K)	5300	puissance du système (W)	4	Flux lumineux (lm)	320	pictogramme inclus	OUI	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	123000	flux lumineux en mode veille (lm)	3	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	19	élément de distribution de lumière	diffuseur	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)	temps d'opération nominal (h)	1	QC Boite	1	QC Carton	6	QCT	PF	Marque	Legrand	Emballage	1 unité	Volume	3.13 dm3	Poids	729.00 g	Matière	Plastique
Mode de pose	encastré																																																																																																
classe de protection	II																																																																																																
Largeur	187																																																																																																
diamètre externe (mm)	187																																																																																																
Fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance																																																																																																
Section câble rigide (mm²)	2,5																																																																																																
type de raccordement	borne à vis																																																																																																
Couleur	blanc																																																																																																
Tension nominale (Un) (V)	AC																																																																																																
alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)																																																																																																
appareillage	driver LED courant constant																																																																																																
Largeur d'encastrement (mm)	152																																																																																																
diamètre d'encastrement (mm)	152																																																																																																
Type de pictogramme	feuillelet/plaque inséré(e)																																																																																																
visibilité du pictogramme	uni/bilatéral																																																																																																
Nombre de pôles	4																																																																																																
Longueur	187																																																																																																
Hauteur	76																																																																																																
matériau du boîtier/corps	plastique																																																																																																
Source lumineuse	LED non interchangeable																																																																																																
Type de commutation	non permanent																																																																																																
nombre de têtes de luminaire	1																																																																																																
Longueur d'encastrement (mm)	152																																																																																																
Matériau de la verrine	plastique transparent																																																																																																
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04																																																																																																
Type batterie	NiMH																																																																																																
indice de protection (IP)	IP40																																																																																																
Source lumineuse fournie	Oui																																																																																																
Télécommande	OUI																																																																																																
système de contrôle	auto-test automatique																																																																																																
Température de couleur (K)	5300																																																																																																
puissance du système (W)	4																																																																																																
Flux lumineux (lm)	320																																																																																																
pictogramme inclus	OUI																																																																																																
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	123000																																																																																																
flux lumineux en mode veille (lm)	3																																																																																																
courant nominal de la LED à courant constant (mA)	19																																																																																																
élément de distribution de lumière	diffuseur																																																																																																
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)																																																																																																
temps d'opération nominal (h)	1																																																																																																
QC Boite	1																																																																																																
QC Carton	6																																																																																																
QCT	PF																																																																																																
Marque	Legrand																																																																																																
Emballage	1 unité																																																																																																
Volume	3.13 dm3																																																																																																
Poids	729.00 g																																																																																																
Matière	Plastique																																																																																																
Ean13	<a href="#">Document(s)</a> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Notice</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Cmc</a></li><li><a href="#">Pep</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Cmc</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Cmc</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Certificat de conformité 3245060625641</a></li></ul>																																																																																																
Fournisseur	LEGRAND																																																																																																
Référence Odelec-Nollet	00062564																																																																																																



