



ODELEC-NOLLET

BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-baes-d-ambiance-saillie-a-leds-400lm-plastique-ip43-ik07-sati-connecte-100500659.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG062565

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI
Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application
Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS
Performance SAT

Description

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application
Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT

Description

Caractéristiques générales

BAES, [BAES + BAEH] et DBR SATI Connecté - blocs saillie et blocs encastrés Kickspot pour ERP et ERT

- Blocs SATI Connecté à LEDs et très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERPconnecté
- Les télécommandes modulaires réf. 0 625 20 (IP) ou 0 625 21 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs
- Les blocs d'évacuation, les [BAES + BAEH] et les DBR incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

Caractéristiques

Blocs saillie SATI Connecté

- Equipés de batteries Ni-Mh à faible impact sur l'environnement
- Les BAES d'évacuation réf. 0 625 25, 0 625 26 et d'ambiance réf. 0 625 65, 0625 66 sont compatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur

IP 43 plastique SATI Connecté

- IP 43 - IK 07 - Classe II
- Blocs équipés d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Installables directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998
- Encastrables avec accessoire réf. 0 626 94
- Eclairage par la tranche réf. 0 626 75 pour les blocs d'évacuation et [BAES + BAEH]
- BAES d'ambiance à LEDs 400 lm - 1 h (consommation 0,9 W)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414971404915	
Référence fabricant	062565	
Caractéristiques produit	Mode de pose	en saillie et encastré
	classe de protection	II
	Largeur	125
	Fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance
	Section cable rigide (mm²)	2,5
	type de raccordement	borne à vis
	Couleur	blanc
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	appareillage	driver LED courant constant
	Largeur d'encastrement (mm)	160
	Nombre de pôles	4
	Longueur	225
	Hauteur	45
	matériau du boîtier/corps	plastique
	Source lumineuse	LED non interchangeable
	Type de commutation	non permanent
	nombre de têtes de luminaire	1
	Longueur d'encastrement (mm)	275
	Matériau de la verrine	plastique transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	Type batterie	NiMH
	indice de protection (IP)	IP43
	Source lumineuse fournie	Oui
	système de contrôle	auto-test automatique
	Température de couleur (K)	5700
	puissance du système (W)	4
	Flux lumineux (lm)	400
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	336000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	148000
	flux lumineux en mode veille (lm)	3
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	6
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	temps d'opération nominal (h)	1
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.90 dm3
	Poids	675.00 g
	Matière	Plastique
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Notice • Fiche • Fiche • Certificat de conformité 3414971404915 	
Ean13	3414971404915	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000062565	



