



ODELEC-NOLLET

# LSC AMB LEDS IP43 24/48VD

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Source centrale > LSC AMB LEDS IP43 24/48VD

<https://odelec-nollet.fr/legrand-lsc-amb-leds-ip43-24-48vdc-100494513.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG062865

Legrand - Luminaire sur source centralisé d'ambiance saillie IP43 IK07 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=



## Description

Legrand - Luminaire sur source centralisé d'ambiance saillie IP43 IK07 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=

## Description

**Luminaires sur sources centralisées (LSC) - pour éclairage de sécurité**

## Caractéristiques

**Luminaires sur sources centralisés (LSC)**

- Luminaires d'éclairage de sécurité à LEDs pour source centralisée
- Pour alimentation par source centralisée courant continu ou alternatif
- Très faible consommation d'énergie (LSC d'évacuation : 1,6 W)
- Certifiés NF AEAS LSC
- Les luminaires d'évacuation doivent être équipés d'une étiquette de signalisation universelle réf. 0 612 00/01/02 à installer à l'intérieur du diffuseur

### **Luminaires LSC saillie - IP 43 plastique**

- IP 43 - IK 07 - Classe II
- Luminaires équipés d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Encastrables avec accessoires réf. 0 626 95 (LCS d'évacuation) et réf. 0 626 97 (LSC d'ambiance)
- Eclairage par la tranche réf. 0 626 85 pour les LCS d'évacuation
- LSC d'ambiance à LEDs 400 lm (consommation 8,5 W) tension 24/48 V=

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060628659	
Référence fabricant	062865	
Caractéristiques produit	type de batterie	non applicable
	matériau du boîtier/corps	plastique
	type de commutation	permanent
	type de tension	DC
	température de couleur (K)	6000-6000
	mode de pose	en saillie et encastré
	système de contrôle	auto-test automatique
	télécommandable	OUI
	couleur du boîtier/corps	blanc
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	matériau de la verrine	plastique transparent
	largeur (mm)	125
	indice de protection (IP)	IP43
	hauteur/profondeur (mm)	50
	classe de protection	II
	tension nominale (Un) (V)	24-48
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	visibilité du pictogramme	non applicable
	longueur (mm)	235
	alimentation de secours	centralisé (source centrale)
	Emballage	1 unité
	Volume	2.75 dm3
	Poids	636.00 g
	DEEE	0,04 EUR
	Indice de protection	43
	Matiere	plastique
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page technique (p.dimensions)</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Pep</a></li><li>• <a href="#">Guide facility management</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1096)</a></li></ul>	
Ean13	3245060628659	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000062865	



