



ODELEC-NOLLET

INTER DETECT ECO2 2 SORTIES

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > INTER DETECT ECO2 2 SORTIES

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-2-3-fils-fixation-plafond-1-contact-2-a-100488260.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048804

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation au plafond dans petit local - portée Ø8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux

Description

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation au plafond dans petit local - portée Ø8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux

Description

Caractéristiques générales

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle

- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Temporisation réglable : 5 s à 59 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

Caractéristiques

Détecteurs de mouvement spécial petit local, toilettes

- Egalement compatibles avec configurateurs de réglage

Fixation au plafond

- Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée Ø8 m
- 3 fils avec neutre
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Contact complémentaire 2 A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence
- Consommation 0,8 W en veille
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060488048	
Référence fabricant	048804	
Caractéristiques produit	tension nominale (V)	230
	mode de pose	encastré
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de mouvement
	traitement de la surface	non traité
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	type de tension	AC
	fréquence (Hz)	60
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	commutateur de pontage	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	longueur de portée max. (m)	6
	largeur de portée max. (m)	4
	Puissance de coupure max. (W)	2000
	température (°C)	5
	courant de démarrage max. (A)	8,5
	Matiere	plastique
	sensibilité ajustable	OUI
	luminosité de déclenchement (lx)	5
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	commandable à distance	OUI
	commande HVAC	OUI
	régulation de la lumière	OUI
	commande auxiliaire possible	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	avec voyant	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	fonction d'alarme	OUI
	finition de la surface	brillant
	angle de détection horizontal (°)	360
	durée de marche min. (s)	5
	durée de marche max. (min)	59
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
hauteur de montage optimale (m)	2.5	
QC Boite	1	
QC Carton	10	
QCT	PF	
Marque	Legrand	
Emballage	1 unité	
Volume	1.56 dm3	
Poids	268,00 g	
Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m	
	Document(s)	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
Ean13	3245060488048	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048804	



