



ODELEC-NOLLET

# INT.AUTO PLAF.IR ACT/PASS 8,5A

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -  
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > INT.AUTO PLAF.IR ACT/PASS 8,5A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-2-3-fils-fixation-plafond-portee-o-8-m-100498473.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048807

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation plafond dans couloir - portée Ø8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux



## Description

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation plafond dans couloir - portée Ø8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux

## Description

Caractéristiques générales

### Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle

- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Temporisation réglable : 5 s à 59 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

# Caractéristiques

## Détecteurs de mouvement spécial couloir

- Egalement compatibles avec configurateurs de réglage

## Fixation au plafond

- Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installent dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58
- 3 fils avec neutre
- Consommation 0,4 W en veille
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
  
- Détection infrarouge 360°, portée Ø 8 m
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Raccordement par bornes automatiques
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060488079	
Référence fabricant	048807	
Caractéristiques produit	tension nominale (V)	230
	mode de pose	encastré
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de mouvement
	traitement de la surface	non traité
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	type de tension	AC
	fréquence (Hz)	60
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	commutateur de pontage	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	longueur de portée max. (m)	6
	largeur de portée max. (m)	4
	Puissance de coupure max. (W)	2000
	température (°C)	5
	courant de démarrage max. (A)	8.5
	Matiere	plastique
	sensibilité ajustable	OUI
	luminosité de déclenchement (lx)	5
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	commandable à distance	OUI
	régulation de la lumière	OUI
	commande auxiliaire possible	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	avec voyant	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	fonction d'alarme	OUI
	finition de la surface	brillant
	angle de détection horizontal (°)	360
	durée de marche min. (s)	5
	durée de marche max. (min)	59
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.56 dm3
	Poids	213.00 g
Hauteur recommandée de fixation	2,5 m	
Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> </ul>	
Ean13	3245060488079	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048807	



