



ODELEC-NOLLET

# DETECT ECO2 SPE COULOIR PIR

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -  
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT ECO2 SPE COULOIR PIR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-2-3-fils-fixation-plafond-portee-2x12-m-100484852.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048817

Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP41 fixation plafond - portée latérale 2x12m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux



## Description

Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP41 fixation plafond - portée latérale 2x12m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux

## Description

Caractéristiques générales

### Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle

- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Temporisation réglable : 5 s à 59 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

# Caractéristiques

## Détecteurs de mouvement spécial couloir

- Egalement compatibles avec configurateurs de réglage

## Fixation au plafond

- Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installent dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58
- 3 fils avec neutre
- Consommation 0,4 W en veille
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
  
- Double détection infrarouge 360°, portée latérale 2 x 12m
- IP 41
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
- Raccordement par bornes automatiques
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75





