



ODELEC-NOLLET

CONTROL AUTONOM DALI 2VOIES

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > CONTROL AUTONOM DALI 2VOIES

<https://odelec-nollet.fr/legrand-contrôleurs-faux-plafond-1-ou-2-circuits-variation-ballast-dali-100496490.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048851

Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast DALI avec 2 sorties DALI - permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation - raccordement par bornes à vis



Description

Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast DALI avec 2 sorties DALI - permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation - raccordement par bornes à vis

Description

Caractéristiques générales

Gestion de plusieurs circuits - contrôleurs faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle

- Se fixent en faux-plafond ou sur chemins de câbles Cablofil (voir catalogue Legrand Cable Management)
- Raccordement avec détecteurs (réf. 0 488 20/22/34 et 0 784 85/86) par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72

Caractéristiques

Pour pilotage de 1 circuit ou 2 circuits dans une même pièce

- 1 entrée détecteur, 2 entrées pour auxiliaires
- 2 sorties
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour un allumage manuel

Variation - ballast DALI

- 2 sorties DALI (max 2 x 16 ballasts/2 x 4,3 A) et 1 sortie ventilation (contact sec) sur information de présence
- Permet de faire varier différemment le côté fenêtre d'une pièce (bénéficiant de la luminosité naturelle) et le côté couloir
- Permet la commande de 32 ballasts DALI maximum
- Raccordement par bornes à vis

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060488512
Référence fabricant	048851
	Marque Legrand
	Emballage 1 unité
	Volume 1.42 dm3
	Poids 317.00 g
	Tension nominale (Un) (V) 230
	mode de pose apparent
	calibre/courant nominal assigné (In) (A) 4.3
	fréquence (Hz) 60
	commande auxiliaire possible OUI
	courant de veille (mA) 64
	utilisable avec un détecteur de mouvement OUI
	utilisable avec un détecteur de présence OUI
Caractéristiques produit	utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur OUI
	largeur d'appareil (mm) 71
	hauteur d'appareil (mm) 231
	profondeur d'appareil (mm) 44
	variation DALI OUI
	variation DSI OUI
	QC Boite 1
	QC Carton 10
	QCT PF
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche
Ean13	3245060488512
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000048851



