



ODELEC-NOLLET

CTRL AUTONOM 1-10V 2 SORTIES

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > CTRL AUTONOM 1-10V 2 SORTIES

<https://odelec-nollet.fr/legrand-contrôleurs-faux-plafond-1-ou-2-circuits-variation-ballast-1-10-v-100496491.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048852

Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast 1V à 10V et 2 sorties éclairage 1000VA ou 1 circuit d'éclairage 1000VA + 1 circuit de ventilation sur information de présence - raccordement par bornes à vis



Description

Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast 1V à 10V et 2 sorties éclairage 1000VA ou 1 circuit d'éclairage 1000VA + 1 circuit de ventilation sur information de présence - raccordement par bornes à vis

Description

Caractéristiques générales

Gestion de plusieurs circuits - contrôleurs faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle

- Se fixent en faux-plafond ou sur chemins de câbles Cablofil (voir catalogue Legrand Cable Management)
- Raccordement avec détecteurs (réf. 0 488 20/22/34 et 0 784 85/86) par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72

Caractéristiques

Pour pilotage de 1 circuit ou 2 circuits dans une même pièce

- 1 entrée détecteur, 2 entrées pour auxiliaires
- 2 sorties
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour un allumage manuel

Variation - ballast 1-10 V

- 2 sorties éclairage 1000 VA ou 1 circuit d'éclairage 1000 VA + 1 circuit de ventilation sur information de présence
- Permet de faire varier différemment le côté fenêtre d'une pièce (bénéficiant de la luminosité naturelle) et le côté couloir
- Raccordement par bornes à vis

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060488529	
Référence fabricant	048852	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.42 dm3
	Poids	327.00 g
	Tension nominale (Un) (V)	230
	mode de pose	apparent
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	4.3
	fréquence (Hz)	60
	commande auxiliaire possible	OUI
	utilisable avec un détecteur de mouvement	OUI
	utilisable avec un détecteur de présence	OUI
	utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	OUI
	largeur d'appareil (mm)	71
	hauteur d'appareil (mm)	231
	profondeur d'appareil (mm)	44
	variation 1-10V	OUI
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Fiche	
Ean13	3245060488529	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048852	



