



ODELEC-NOLLET

PIR INTER DETECT FX PLAF.PACK

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > PIR INTER DETECT FX PLAF.PACK

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-1-3-fils-fixation-plafond-blister-100488264.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048899

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m



Description

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m

Description

Caractéristiques générales

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Livré dans emballage autovendeur brochable

Caractéristiques

Spécial lieux de passage Fixation au plafond - encastré ou saillie

- Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
- 3 fils avec neutre
- IP 41
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes
- Consommation 0,5 W en veille
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm
- Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060488994	
Référence fabricant	048899	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	6 unités
	Volume	9.29 dm3
	Poids	1118.00 g
	Hauteur recommandée de fixation	2,50 m
	Seuil de luminosité	5 à 1275 lux
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	traitement de la surface	non traité
	Puissance de coupure max. (W)	2000
	fréquence (Hz)	60
	modèle	détecteur de mouvement
	régulation de la lumière	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	longueur de portée max. (m)	6
	largeur de portée max. (m)	4
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	angle de détection horizontal (°)	360
	indice de protection (IP)	IP41
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	avec voyant	OUI
	Couleur	blanc
	luminosité de déclenchement (lx)	1275
	finition de la surface	brillant
	type de tension	AC
	commutateur de pontage	OUI
	durée de marche min. (s)	5
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	230
	température (°C)	45
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	courant de démarrage max. (A)	8,5
	hauteur de montage optimale (m)	2,5
	durée de marche max. (min)	30
Hauteur (mm)	1576	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	216240	
Volume (dm3)	1891	
EAN	3414970515483	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Page technique (p.961)• Optimiser la performance énergétique des bâtiments• Programme mosaic : de la légende nait l'innovation• Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage• Tableau de choix (p.962)• Page commerciale (p.964)• Page technique (p.zones de détection et tableau de charges)• Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage• Fiche• Notice	
Ean13	3245060488994	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048899	



