



ODELEC-NOLLET

KNX DET FAUX PLAF PIR

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > KNX
DET FAUX PLAF PIR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-presence-bus-knx-ip20-ir-fixation-plafond-o-8-m-100502676.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048922

Détecteur de présence infrarouge avec lentille haute densité 360° BUS KNX IP20 spécial espace de travail à détection infrarouge pour fixation au plafond - livré complet - portée Ø8m - conforme à la RT 2012



Description

Détecteur de présence infrarouge avec lentille haute densité 360° BUS KNX IP20 spécial espace de travail à détection infrarouge pour fixation au plafond - livré complet - portée Ø8m - conforme à la RT 2012

Description

Caractéristiques générales

Solutions pour pilotage du bâtiment - détecteurs BUS/KNX

- Conformés à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques
- Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
- Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)
- La programmation du détecteur sera réalisée via le logiciel ETS

Caractéristiques

Détecteurs de présence spécial espace de travail

- Convient pour salle de réunion, salle de classe, open space...

Fixation au plafond

- Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée Ø8 m
- Lentille haute densité
- IP 20
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Consommation 0,5 W
- Se fixe directement en faux plafond avec ressorts (livrés) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060489229	
Référence fabricant	048922	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.87 dm3
	Poids	117.00 g
	Distance optimale entre 2 détecteurs	6 m
	interconnectable	OUI
	sensibilité ajustable	OUI
	modèle	détecteur de présence
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20
	régulation de la lumière	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	longueur de portée max. (m)	4
	largeur de portée max. (m)	4
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	angle de détection horizontal (°)	360
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	Couleur	blanc
	hauteur de montage (m)	2.5
	durée de marche min. (s)	5
	Matiere	plastique
	mode de pose	apparent
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	durée de marche max. (min)	1080
	Hauteur (mm)	349
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	31392
	Volume (dm3)	419
	EAN	3414970760784
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none"> • Le05504ab_fr • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Page commerciale (p.975) • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Fiche • Notice 	
Ean13	3245060489229	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000000213	
Couleur	Rouge	



