



ODELEC-NOLLET

DET SAILL. ECO2 360 IR IP55 GH

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DET SAILL. ECO2 360 IR IP55 GH

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-2-3-fils-fixation-saillie-plafond-ip55-100498477.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048932

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m à Ø25m selon hauteur - conforme RT 2012



Description

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m à Ø25m selon hauteur - conforme RT 2012

Description

Caractéristiques générales

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle

- Conformés à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Temporisation réglable : 5 s à 59 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

Caractéristiques

Détecteurs de mouvement spécial grande hauteur Fixation au plafond - saillie

- Détection infrarouge 360°, portée Ø25 m à 10 m de hauteur, Ø8 m à 2,5 m de hauteur
- 3 fils avec neutre
- IP 55, IP 66 avec presse-étoupe réf. 0 980 23
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
- Consommation 0,4 W en veille
- Compatible avec chemins de câbles de type Cablofil



