



ODELEC-NOLLET

DET MULTI-ZONES ECO2 IR IP55

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DET MULTI-ZONES ECO2 IR IP55

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-eco-2-3-fils-fixation-saillie-ip55-100494095.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048933

Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation en saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - portée 20m

Description

Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation en saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - portée 20m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060489335	
Référence fabricant	048933	
Caractéristiques produit	tension nominale (V)	230
	mode de pose	apparent
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de mouvement
	traitement de la surface	non traité
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	type de tension	AC
	fréquence (Hz)	60
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	commutateur de pontage	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	longueur de portée max. (m)	15
	largeur de portée max. (m)	5
	Puissance de coupure max. (W)	2000
	température (°C)	5
	courant de démarrage max. (A)	8.5
	Matiere	plastique
	sensibilité ajustable	OUI
	luminosité de déclenchement (lx)	5
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	commandable à distance	OUI
	régulation de la lumière	OUI
	commande auxiliaire possible	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	avec voyant	OUI
	indice de protection (IP)	IP55
	fonction d'alarme	OUI
	finition de la surface	brillant
	angle de détection horizontal (°)	360
	durée de marche min. (s)	5
	durée de marche max. (min)	59
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	QC Boite	1
	QC Carton	10
	QCT	PF
	Régulation de la lumière constante	Oui
	Hauteur de montage optimale	2.5 m
	Largeur de portée max.	5 m
	Longueur de portée max.	15 m
	Champ de détection de diamètre au sol	8 m
	Sensibilité de réponse ajustable	Oui
	Avec unité de signal	Oui
	Poids	saillie
	Traitement de surface	non traité
	Classe de protection (IP)	IP55
	Fréquence	50 - 60 Hz
Tension nominale	230 V	
Durée de marche min.	5 s	
Durée de marche max.	59 min	
Luminosité de déclenchement	5 - 1275 lx	
Puissance de coupure max.	2000 W	
Température	5 - 45 °C	
Courant de démarrage max.	8.5 A	
Entrée de poste auxiliaire	Oui	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche 	
Ean13	3245060489335	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048933	
Couleur	Rouge	



