



ODELEC-NOLLET

DETECT PIR 180D SAILLIE MURAL

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECT PIR 180D SAILLIE MURAL

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvement-eco1-3-fils-ip42-fixation-au-mur-en-saillie-carton-100480955.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048942

Détecteur de mouvement infrarouge 140° ECO1 3 fils avec Neutre IP42 pour fixation au mur en saillie - portée 8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes



Description

Détecteur de mouvement infrarouge 140° ECO1 3 fils avec Neutre IP42 pour fixation au mur en saillie - portée 8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414970595249
Référence fabricant	048942
Caractéristiques produit	<p>Régulation de la lumière constante OUI</p> <p>Hauteur de montage optimale 2.5 m</p> <p>Largeur de portée max. 8 m</p> <p>Longueur de portée max. 8 m</p> <p>Champ de détection de diamètre au sol 8 m</p> <p>Sensibilité de réponse ajustable OUI</p> <p>Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement OUI</p> <p>Fonction de variation avec insert variateur OUI</p> <p>Type de montage encastré</p> <p>Classe de protection (IP) IP42</p> <p>Fréquence 50 - 60 Hz</p> <p>Tension 230 V</p> <p>Durée de marche min. 10 s</p> <p>Durée de marche max. 10 min</p> <p>Luminosité de déclenchement 10 - 1275 lx</p> <p>Température 5 - 45 °C</p> <p>Nombre de zones de commutation 2</p> <p>commandable à distance OUI</p> <p>fréquence (Hz) 60</p> <p>sensibilité ajustable OUI</p> <p>possibilité de câblage d'un variateur déporté OUI</p> <p>modèle détecteur de présence</p> <p>régulation de la lumière OUI</p> <p>numéro RAL (équivalent) 9003</p> <p>longueur de portée max. (m) 8</p> <p>largeur de portée max. (m) 8</p> <p>champ de détection de diamètre au sol (m) 8</p> <p>arrêt forcé OUI</p> <p>luminosité de déclenchement ajustable OUI</p> <p>angle de détection horizontal (°) 180</p> <p>indice de protection (IP) IP42</p> <p>type de capteur infrarouge</p> <p>Couleur blanc</p> <p>luminosité de déclenchement (lx) 1275</p> <p> finition de la surface brillant</p> <p>adapté pour une transmission sans fil OUI</p> <p>durée de marche min. (s) 10</p> <p>Matiere plastique</p> <p>tension nominale (V) 230</p> <p>température (°C) 45</p> <p>mode de pose encastré</p> <p>sans halogène OUI</p> <p>qualité du matériau thermoplastique</p> <p>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière OUI</p> <p>auto-apprentissage de la fonction luminosité OUI</p> <p>nombre de zones de détection 2</p> <p>hauteur de montage optimale (m) 2.5</p> <p>durée de marche max. (min) 10</p> <p>Hauteur (mm) 703</p> <p>Largeur (mm) 1200</p> <p>Profondeur (mm) 1000</p> <p>Poids (g) 89952</p> <p>Volume (dm3) 844</p> <p>EAN 3414970703682</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation • Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage • Tableau de choix (p.962) • Page technique (p.zones de détection et tableau de charges) • Page commerciale (p.964a) • 5000087128fr-2 • Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.962) • Page technique (p.zones de détection et tableau de charges) • Page commerciale (p.964a) • Programme mosaïc : solutions de pilotage de l'éclairage • Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage 3414970595249
Ean13	
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec Nollec	000048942



