



ODELEC-NOLLET

KNX CABLE BUS 500 M

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > KNX
CABLE BUS 500 M

<https://odelec-nollet.fr/legrand-cable-bus-knx-1-paire-rouge-et-noir-longueur-500m-quarte-o0-8-isolation-1000v-100487301.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG049291

Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir, quarte Ø0,8mm et isolation 1000V - longueur 500m



Description

Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir, quarte Ø0,8mm et isolation 1000V - longueur 500m

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ actimétrie environnementale

- L'installation d'un système d'actimétrie par BUS/SCS permet au personnel soignant de visualiser l'activité des résidents, principalement pendant la nuit et la sieste, mais aussi de piloter à distance les volets roulants des chambres
- Toutes ces données peuvent être consultées depuis la salle infirmière grâce au logiciel d'actimétrie qui effectue le report des informations sur un ordinateur (indication de la fréquence d'activité journalière...)
- Le médecin peut ainsi organiser sa ronde en fonction des patients ayant eu le plus de déplacements pendant la nuit
- Pour aller au-delà, le système d'actimétrie BUS/KNX E-monitor'âge propose des pistes innovantes : nouveaux capteurs (chute, son, vision, qualité de l'air, respiration, alitement et qualité de sommeil par exemple)
- Il permet le prétraitement des données et une exploitation de type modélisation des règles ou moteur de prise de décision... pour un meilleur service au résident d'une part et d'autre part une meilleure efficacité globale

Caractéristiques

Produits système pour actimétrie BUS/KNXCâble BUS

- 1 paire : rouge/noir

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060492915	
Référence fabricant	049291	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	54.72 dm3
	Poids	18400.00 g
	1 paire	rouge/noir
	section nominale du conducteur concentrique (mm²)	0.5
	couleur de gaine	vert
	nombre de conducteurs	2
	température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C)	70
	marquage du conducteur	couleur
	conducteur concentrique	cuivre
	classe du conducteur	classe 2 - âme câblée rigide
	diamètre externe approx. (mm)	5.5
	forme du conducteur	rond
	température extérieure admissible du câble, fixe (°C)	70
	fil auxiliaire	OUI
	matériau conducteur	cuivre
	à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2	OUI
	section nominale du conducteur (mm²)	0.8
	Blindage	OUI
	Tension nominale U0 (kV)	2.5
	Hauteur (mm)	1180
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	346200
	Volume (dm3)	1416
	EAN	3414971157163
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Le05504ab_fr• La chambre écoconfort• Guide des solutions bus/knx• Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage• Page commerciale (p.978)• Tableau de choix (p.989)• Guide des solutions bus/knx• Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage• La chambre écoconfort• Fiche• Fiche• Fiche
	Ean13	3245060492915
	Fournisseur	LEGRAND
	Référence Odelec-Nollet	000049291
	Couleur	Rouge



