



ODELEC-NOLLET

ENROUL.A RAPPEL 24V BALAD.FLUO

Électricité > Éclairage > Éclairage portatif > Baladeuse > ENROUL.A RAPPEL 24V
BALAD.FLUO

<https://odelec-nollet.fr/legrand-baladeuse-fluorescente-sur-enrouleur-a-rappel-automatique-24-v-100485179.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG050724

Baladeuse 24V~ 11W fluorescente IP42 IK08 classe III à interrupteur avec enrouleur à rappel automatique et transformateur de sécurité avec limiteur d'intensité 3A - livré avec câble noir H 07 RNF 2 x 1,5mm² longueur 15m



Description

Baladeuse 24V~ 11W fluorescente IP42 IK08 classe III à interrupteur avec enrouleur à rappel automatique et transformateur de sécurité avec limiteur d'intensité 3A - livré avec câble noir H 07 RNF 2 x 1,5mm² longueur 15m

Description

Caractéristiques générales

Enrouleurs de chantier

- Enroulement et déroulement guidés du câble
- Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l'OPPBTB (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
- Conformes à la norme NF EN 61242 A 12
- Avec protection thermique à réarmement manuel
- Puissance maxi 3000 W en 230 V (câble complètement déroulé)
- Livrés avec câble noir H 07 RNF

Caractéristiques

Enrouleurs à rappel automatique avec baladeuses fluorescentes

- Enrouleurs montés sur patère de fixation murale (vis fournies)
- Hauteur de pose : entre 1,50 et 2 m
- Tambour monté sur roulement à billes pour faciliter le rappel automatique du câble
- Usage multidirectionnel (180°)
- Equipés d'une baladeuse fluo 11 W
- Câble 2 x 1 mm² long. 15 m
- Culot 2G7
- IP 42 - IK 08

- 11 W - 24 V~ - avec inter - classe III
- Equipée d'un transfo de sécurité 230/24 V avec limiteur d'intensité 3 A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060507244	
Référence fabricant	050724	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	23.00 dm3
	Poids	5394.00 g
	Hauteur de pose	entre 1,50 et 2 m
	section de conducteur (mm²)	1
	avec cadre porteur	OUI
	enroulement de câbles automatique	OUI
	garnissage de câble	H07RN-F
	indice de protection (IP)	IP42
	avec protection thermique	OUI
	nombre de conducteurs	2
	matériau du boîtier/corps	plastique
	Hauteur (mm)	750
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	133668
Volume (dm3)	900	
EAN	3414971775961	
Document(s)		
• Page commerciale (p.816)		
• Page commerciale (p.817)		
Ean13	3245060507244	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000050724	



