



ODELEC-NOLLET

PRISE 2X2P+T F/B PRECABLEE EVO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage >
Appareillage résidentiel > PRISE 2X2P+T F/B PRECABLEE EVO

<https://odelec-nollet.fr/legrand-poise-de-courant-double-2p-t-precablee-standard-francais-celiane-100486745.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG067124

Double prise de courant précâblée 2x2P+T standard français Céliane 16A 250V - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition



Description

Double prise de courant précâblée 2x2P+T standard français Céliane 16A 250V - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000		
Marque	LEGRAND		
Ean13	3245060671242		
Référence fabricant	067124		
Caractéristiques produit	Contact de protection	Oui	
	Broche ronde de mise la terre	Oui	
	Nombre de contacts actifs (ronds)	2	
	Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	
	Type de montage	support de module	
	Traitement de surface	non traité	
	Avec fonction d'itération	Oui	
	Courant	16 A	
	Tension	250 V	
	Fréquence	50 - 60 Hz	
	Résistance aux chocs	IK04	
	Largeur d'appareil	116 mm	
	Hauteur d'appareil	45 mm	
	Profondeur d'appareil	41.7 mm	
	Profondeur d'encastrement	33.5 mm	
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 50 °C	
	Température de stockage	10 - 70 °C	
	Type de tension	AC	
	Nature du câble pour connexion	Rigide	
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²	
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable	
	nombre de phases	1	
	nombre de modules (construction modulaire)	4	
	Couleur	gris	
	largeur d'appareil (mm)	116	
	hauteur d'appareil (mm)	45	
	courant nominal (A)	16	
	tension nominale (V)	250	
	type de raccordement	borne à fichier	
	mode de pose	support de module	
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	
	qualité du matériau	thermoplastique	
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04	
	traitement de la surface	non traité	
	fréquence (Hz)	60	
	modèle	broche de contact de protection	
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20	
	numéro RAL (équivalent)	7016	
	profondeur d'appareil (mm)	41.7	
	type de fixation	fixation par encliquetage	
	finition de la surface	mat	
	contact de protection (terre)	OUI	
	Matiere	plastique	
	sans halogène	OUI	
	avec eclips / protection enfant	OUI	
	repiquage possible	OUI	
	nombre d'unités	2	
	broche de mise la terre de sécurité	OUI	
	nombre de pôles coupés (ronds)	2	
	Hauteur (mm)	725	
	Largeur (mm)	1200	
	Profondeur (mm)	1000	
	Poids (g)	170860	
	Volume (dm3)	870	
	EAN	3414970942586	
	Document(s)		
	• Tableau de choix (p.633)		
	• Cahier tendance céliane		
	• Céliane, une touche d'inspiration en plus		
	• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)		
	• Page commerciale (p.660)		
	• Céliane, une touche d'inspiration en plus		
	• Cmc		
	• Fiche		
	• Cmc		
	• Pep		
	• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)		
	• Page commerciale (p.660)		
	• Cahier tendance céliane		
	• Céliane, une touche d'inspiration en plus		
Ean13	* Cmc 3245060671242		
Fournisseur	LEGRAND		
Référence Odelec-Nollet	000067124		

