



ODELEC-NOLLET

# DT DETECT BUS CDE BP CELIANE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système domotique > DT DETECT BUS CDE BP CELIANE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-luminosite-poussoir-celiane-bus-100495315.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG067226

Détecteur de présence BUS Céliane ( présence et luminosité ) idéal pour espace de travail avec poussoir, compatible avec système MyHOME - à équiper d'un enjoliveur, d'un support et une plaque de finition

## Description

---

Détecteur de présence BUS Céliane ( présence et luminosité ) idéal pour espace de travail avec poussoir, compatible avec système MyHOME - à équiper d'un enjoliveur, d'un support et une plaque de finition

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060672263
Référence fabricant	067226
	<p>Type de montage encastéré</p> <p>Régulation de la lumière constante Oui</p> <p>Réticulable Oui</p> <p>Hauteur de montage 1.2 m</p> <p>Largeur de portée max. 3 m</p> <p>Longueur de portée max. 8 m</p> <p>Champ de détection de diamètre au sol 6 m</p> <p>Sensibilité de réponse ajustable Oui</p> <p>Durée de marche min. 30 s</p> <p>Durée de marche max. 256 min</p> <p>interconnectable OUI</p> <p>sensibilité ajustable OUI</p> <p>modèle détecteur de mouvement</p> <p>adapté à la classe de protection (IP) IP20</p> <p>régulation de la lumière OUI</p> <p>numéro RAL (équivalent) 9003</p> <p>longueur de portée max. (m) 8</p> <p>largeur de portée max. (m) 3</p> <p>champ de détection de diamètre au sol (m) 6</p> <p>luminosité de déclenchement ajustable OUI</p> <p>angle de détection horizontal (°) 180</p> <p>surveillance de cage d'escalier OUI</p> <p>Couleur blanc</p> <p>hauteur de montage (m) 1.2</p> <p>durée de marche min. (s) 30</p> <p>Matière plastique</p> <p>mode de pose encastéré</p> <p>sans halogène OUI</p> <p>qualité du matériau thermoplastique</p> <p>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière OUI</p> <p>durée de marche max. (min) 256</p> <p>Hauteur (mm) 324</p> <p>Largeur (mm) 1200</p> <p>Profondeur (mm) 1000</p> <p>Poids (g) 62320</p> <p>Volume (dm<sup>3</sup>) 389</p> <p>EAN 3414971326873</p> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page commerciale (p.579)</li> <li>• Optimiser la performance énergétique des bâtiments</li> <li>• Guide myhome</li> <li>• Page commerciale (p.601)</li> <li>• Page technique (p.schéma de principe)</li> <li>• Page technique (p.consommation, encombrement, dissipations)</li> <li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)</li> <li>• Guide myhome</li> <li>• Fiche</li> <li>• Page commerciale (p.601)</li> <li>• Page technique (p.schéma de principe)</li> <li>• Page technique (p.consommation, encombrement, dissipations)</li> <li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)</li> <li>• Guide myhome</li> </ul>
Caractéristiques produit	
Ean13	3245060672263
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000067226

## Images du produit

---

