



ODELEC-NOLLET

DETECTEUR 3FILS BASIC MOSAIC

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETECTEUR 3FILS BASIC MOSAIC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-toutes-lampes-3-fils-mosaic-2-modules-blanc-100488259.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078450

Détecteur de mouvements basique toutes lampes 3 fils avec Neutre Mosaic avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Détecteur de mouvements basique toutes lampes 3 fils avec Neutre Mosaic avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs

- Tous les détecteurs sont compatibles avec toutes les lampes du marché
- Portée de détection 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- 2 modules

Caractéristiques

Détecteurs 3 fils Ecodétecteur basique 3 fils, avec neutre

- Détection infrarouge
- Champ de détection : 120°
- Puissance acceptée par types de lampes :
 - LEDs : 0 à 50 W
 - Fluocompactes : 0 à 50 W
 - LEDs, CFLs, halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 200 VA
 - tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 150 VA
 - Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 400 W
- Un seul détecteur par circuit
- Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,55 W

- Blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																												
Marque	LEGRAND																																																																																																												
Ean13	3414970566201																																																																																																												
Référence fabricant	078450																																																																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>1 unité</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>0.24 dm3</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>69.00 g</td> </tr> <tr> <td>Champ de détection</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>LEDs</td> <td>0 à 50 W</td> </tr> <tr> <td>Fluocompactes</td> <td>0 à 50 W</td> </tr> <tr> <td>Halogènes 230 V, incandescent</td> <td>0 à 400 W</td> </tr> <tr> <td>Consommation en veille</td> <td>0.55 W</td> </tr> <tr> <td>longueur de portée max. (m)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>largeur de portée max. (m)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>angle de détection horizontal (°)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>surveillance de cage d'escalier</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>durée de marche min. (s)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>tension nominale (V)</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>type de raccordement</td> <td>borne à vis</td> </tr> <tr> <td>température (°C)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>encastré</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>courant de démarrage max. (A)</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>commande auxiliaire possible</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td> <td>IK02</td> </tr> <tr> <td>hauteur de montage optimale (m)</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>durée de marche max. (min)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>Puissance de coupure max. (W)</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>profondeur d'encastrement (mm)</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>fréquence (Hz)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>détecteur de mouvement</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>9003</td> </tr> <tr> <td>champ de détection de diamètre au sol (m)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>luminosité de déclenchement ajustable</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>angle de balayage (°)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP40</td> </tr> <tr> <td>type de capteur</td> <td>infrarouge</td> </tr> <tr> <td>luminosité de déclenchement (lx)</td> <td>1275</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>brillant</td> </tr> <tr> <td>type de tension</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage en applique</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>courant de veille (mA)</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>nombre de zones de détection</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>55840</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>343</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3414970577238</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	1 unité	Volume	0.24 dm3	Poids	69.00 g	Champ de détection	120°	LEDs	0 à 50 W	Fluocompactes	0 à 50 W	Halogènes 230 V, incandescent	0 à 400 W	Consommation en veille	0.55 W	longueur de portée max. (m)	8	largeur de portée max. (m)	6	angle de détection horizontal (°)	60	hauteur (mm)	45	surveillance de cage d'escalier	OUI	Couleur	blanc	largeur (mm)	45	durée de marche min. (s)	10	tension nominale (V)	230	type de raccordement	borne à vis	température (°C)	40	mode de pose	encastré	qualité du matériau	thermoplastique	profondeur (mm)	50	courant de démarrage max. (A)	1.8	commande auxiliaire possible	OUI	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02	hauteur de montage optimale (m)	1.2	durée de marche max. (min)	10	traitement de la surface	non traité	Puissance de coupure max. (W)	400	profondeur d'encastrement (mm)	32	fréquence (Hz)	60	modèle	détecteur de mouvement	numéro RAL (équivalent)	9003	champ de détection de diamètre au sol (m)	6	luminosité de déclenchement ajustable	OUI	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40	angle de balayage (°)	120	indice de protection (IP)	IP40	type de capteur	infrarouge	luminosité de déclenchement (lx)	1275	finition de la surface	brillant	type de tension	AC	Matiere	plastique	adapté à un montage en applique	OUI	courant de veille (mA)	0.2	sans halogène	OUI	nombre de zones de détection	1	Hauteur (mm)	286	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	55840	Volume (dm3)	343	EAN	3414970577238
Marque	Legrand																																																																																																												
Emballage	1 unité																																																																																																												
Volume	0.24 dm3																																																																																																												
Poids	69.00 g																																																																																																												
Champ de détection	120°																																																																																																												
LEDs	0 à 50 W																																																																																																												
Fluocompactes	0 à 50 W																																																																																																												
Halogènes 230 V, incandescent	0 à 400 W																																																																																																												
Consommation en veille	0.55 W																																																																																																												
longueur de portée max. (m)	8																																																																																																												
largeur de portée max. (m)	6																																																																																																												
angle de détection horizontal (°)	60																																																																																																												
hauteur (mm)	45																																																																																																												
surveillance de cage d'escalier	OUI																																																																																																												
Couleur	blanc																																																																																																												
largeur (mm)	45																																																																																																												
durée de marche min. (s)	10																																																																																																												
tension nominale (V)	230																																																																																																												
type de raccordement	borne à vis																																																																																																												
température (°C)	40																																																																																																												
mode de pose	encastré																																																																																																												
qualité du matériau	thermoplastique																																																																																																												
profondeur (mm)	50																																																																																																												
courant de démarrage max. (A)	1.8																																																																																																												
commande auxiliaire possible	OUI																																																																																																												
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02																																																																																																												
hauteur de montage optimale (m)	1.2																																																																																																												
durée de marche max. (min)	10																																																																																																												
traitement de la surface	non traité																																																																																																												
Puissance de coupure max. (W)	400																																																																																																												
profondeur d'encastrement (mm)	32																																																																																																												
fréquence (Hz)	60																																																																																																												
modèle	détecteur de mouvement																																																																																																												
numéro RAL (équivalent)	9003																																																																																																												
champ de détection de diamètre au sol (m)	6																																																																																																												
luminosité de déclenchement ajustable	OUI																																																																																																												
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40																																																																																																												
angle de balayage (°)	120																																																																																																												
indice de protection (IP)	IP40																																																																																																												
type de capteur	infrarouge																																																																																																												
luminosité de déclenchement (lx)	1275																																																																																																												
finition de la surface	brillant																																																																																																												
type de tension	AC																																																																																																												
Matiere	plastique																																																																																																												
adapté à un montage en applique	OUI																																																																																																												
courant de veille (mA)	0.2																																																																																																												
sans halogène	OUI																																																																																																												
nombre de zones de détection	1																																																																																																												
Hauteur (mm)	286																																																																																																												
Largeur (mm)	1200																																																																																																												
Profondeur (mm)	1000																																																																																																												
Poids (g)	55840																																																																																																												
Volume (dm3)	343																																																																																																												
EAN	3414970577238																																																																																																												
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.395) • F01966fr/02 • Programme mosaïc : de la légende nait l'innovation • Page technique (p.tableau de charges) • Page commerciale (p.877) • Page technique (p.880) • Fiche • Notice • Fiche 																																																																																																												
Ean13	3414970566201																																																																																																												
Fournisseur	LEGRAND																																																																																																												
Référence Odelec-Nollet	000078450																																																																																																												
Couleur	Blanc																																																																																																												

Images du produit

