



ODELEC-NOLLET

DT DETECT BUS CDE PAR BP BLC

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > DT
DETECT BUS CDE PAR BP BLC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-luminosite-avec-poussoir-mosaic-bus-blanc-100503392.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078486

Mosaic, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Description

Mosaic, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

Description

Caractéristiques générales

Gestion de plusieurs circuits - détecteurs ECO 2 pour contrôleurs

- Conformés à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 ou les configurateurs de réglage
- Se raccordent aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72

Caractéristiques

Détecteurs de présence spécial espace de travail Fixation au mur - encastré ou saillie

- Détection infrarouge et ultrasonique 180°, portée 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 1,2 m
- IP 41
- Consommation 0,5 W en veille
- Poussoir intégré
- S'installe dans boîte profondeur 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81
- 2 modules

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																
Marque	LEGRAND																																																																
Ean13	3245060784867																																																																
Référence fabricant	078486																																																																
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>1 unité</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>0.23 dm3</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>78.00 g</td> </tr> <tr> <td>Hauteur recommandée de fixation</td> <td>1,2 m</td> </tr> <tr> <td>interconnectable</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>sensibilité ajustable</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>détecteur de mouvement</td> </tr> <tr> <td>adapté à la classe de protection (IP)</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>régulation de la lumière</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>9003</td> </tr> <tr> <td>longueur de portée max. (m)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>largeur de portée max. (m)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>champ de détection de diamètre au sol (m)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>luminosité de déclenchement ajustable</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>angle de détection horizontal (°)</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>surveillance de cage d'escalier</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>hauteur de montage (m)</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>durée de marche min. (s)</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>encastré</td> </tr> <tr> <td>sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>durée de marche max. (min)</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>324</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>61200</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>389</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3414971434127</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	1 unité	Volume	0.23 dm3	Poids	78.00 g	Hauteur recommandée de fixation	1,2 m	interconnectable	OUI	sensibilité ajustable	OUI	modèle	détecteur de mouvement	adapté à la classe de protection (IP)	IP20	régulation de la lumière	OUI	numéro RAL (équivalent)	9003	longueur de portée max. (m)	8	largeur de portée max. (m)	3	champ de détection de diamètre au sol (m)	6	luminosité de déclenchement ajustable	OUI	angle de détection horizontal (°)	180	surveillance de cage d'escalier	OUI	Couleur	blanc	hauteur de montage (m)	1.2	durée de marche min. (s)	30	Matiere	plastique	mode de pose	encastré	sans halogène	OUI	qualité du matériau	thermoplastique	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI	durée de marche max. (min)	256	Hauteur (mm)	324	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	61200	Volume (dm3)	389	EAN	3414971434127
	Marque	Legrand																																																															
	Emballage	1 unité																																																															
	Volume	0.23 dm3																																																															
	Poids	78.00 g																																																															
	Hauteur recommandée de fixation	1,2 m																																																															
	interconnectable	OUI																																																															
	sensibilité ajustable	OUI																																																															
	modèle	détecteur de mouvement																																																															
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20																																																															
	régulation de la lumière	OUI																																																															
	numéro RAL (équivalent)	9003																																																															
	longueur de portée max. (m)	8																																																															
	largeur de portée max. (m)	3																																																															
	champ de détection de diamètre au sol (m)	6																																																															
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI																																																															
	angle de détection horizontal (°)	180																																																															
	surveillance de cage d'escalier	OUI																																																															
	Couleur	blanc																																																															
	hauteur de montage (m)	1.2																																																															
	durée de marche min. (s)	30																																																															
	Matiere	plastique																																																															
	mode de pose	encastré																																																															
	sans halogène	OUI																																																															
	qualité du matériau	thermoplastique																																																															
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI																																																															
	durée de marche max. (min)	256																																																															
	Hauteur (mm)	324																																																															
	Largeur (mm)	1200																																																															
	Profondeur (mm)	1000																																																															
	Poids (g)	61200																																																															
	Volume (dm3)	389																																																															
EAN	3414971434127																																																																
	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.579) • Page commerciale (p.965) • Optimiser la performance énergétique des bâtiments • Programme mosaic : de la légende naît l'innovation • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Guide facility management • Guide myhome • Page commerciale (p.601) • Page technique (p.schéma de principe) • Page technique (p.consommation, encombrement, dissipations) • Tableau de choix (p.963) • Page commerciale (p.968) • Page technique (p.zones de détection) • Guide myhome • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Fiche • Notice 																																																																
Ean13	3245060784867																																																																
Fournisseur	LEGRAND																																																																
Référence Odelec-Nollet	000078486																																																																
Couleur	Blanc																																																																



