



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC SIGNAL VERT/ROUGE 2M

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC SIGNAL VERT/ROUGE 2M

<https://odelec-nollet.fr/legrand-signalétique-lumineuse-leds-vertes-et-rouges-mosaic-2-modules-100490754.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078524

Signalétique lumineuse à LEDs vertes ou rouges au choix configurables sur le mécanisme Mosaic 1W avec possibilité d'ajout d'étiquettes imprimées - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Signalétique lumineuse à LEDs vertes ou rouges au choix configurables sur le mécanisme Mosaic 1W avec possibilité d'ajout d'étiquettes imprimées - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060785246	
Référence fabricant	078524	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Avec source lumineuse	Oui
	Type de montage	encastré
	Traitement de surface	non traité
	Tension	230 V
	Puissance de la lampe max.	1 W
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
	Largeur hors tout	45 mm
	Hauteur hors tout	45 mm
	Profondeur/longueur hors tout	41.3 mm
	Profondeur d'encastrement	32.7 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK04
	Temperature d'utilisation /d'installation	5 - 50 °C
	Temperature de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Neutre obligatoire	Oui
	Type de borne	borne à vis
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Equipé d'un porte étiquette	Oui
	traitement de la surface	non traité
	Couleur	blanc
	source lumineuse fournie	OUI
	avec symbole/impression permanent(e)	OUI
	type de fixation	à clipser
	finition de la surface	brillant
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	Matiere	plastique
	numéro RAL (équivalent)	9003
	tension nominale (V)	230
	mode de pose	encastré
	sans halogène	OUI
	source lumineuse	LED non interchangeable
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	couleur de la source lumineuse	rouge-vert
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	puissance de la lampe max. (W)	1
	transparent	OUI
	Hauteur (mm)	324
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	64440
	Volume (dm³)	389
	EAN	3414971371927
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none"> • Programme mosaic : de la légende naît l'innovation • Page commerciale (p.881) • Fiche • Page commerciale (p.881) 	
Ean13	3245060785246	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078524	
Couleur	Vert	

Images du produit

