



ODELEC-NOLLET

DETCT.MOUVEM.ETANCHE 360 DEG.

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > DETCT.MOUVEM.ETANCHE 360 DEG.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-etanche-3-fils-eco1-plexo-complet-ip55-saillie-gris-100502063.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069740

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural)

Description

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural)

Description

Caractéristiques générales

Plexo™ complet saillie IP 55

- Livrés complets avec 2 embouts - plaque déclinée

Caractéristiques

Ecodétecteurs autonomes 360°

- IP 55 - IK 04 - 3 fils avec neutre
- Permettent la commande de lampes 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V ou 1000 VA maxi en fluorescence
- Durée d'éclairage réglable de 12 s à 16 min
- Champ de détection 45 m²
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale (voir zone de détection)
- Hauteur minimum d'installation : 1,70 m
- Tête orientable, se démonte sans outil
- Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm

- Gris

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060697402	
Référence fabricant	069740	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.93 dm ³
	Poids	217.00 g
	Seuil de luminosité	5 à 1275 lux
	Portée maxi	12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale (voir zone de détection)
	Hauteur minimum d'installation	1,70 m
	Dim.	90 x 91 mm, diamètre 91 mm
	traitement de la surface	non traité
	Puissance de coupure max. (W)	2000
	fréquence (Hz)	60
	sensibilité ajustable	OUI
	modèle	détecteur de mouvement
	régulation de la lumière	OUI
	numéro RAL (équivalent)	7035
	longueur de portée max. (m)	12
	largeur de portée max. (m)	4
	champ de détection de diamètre au sol (m)	6
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	angle de détection horizontal (°)	360
	indice de protection (IP)	IP55
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	avec voyant	OUI
	Couleur	gris
	luminosité de déclenchement (lx)	4000
	finition de la surface	brillant
	type de tension	AC
	commutateur de pontage	OUI
	Matiere	plastique
	durée de marche min. (s)	12
	tension nominale (V)	230
	température (°C)	55
	mode de pose	apparent
	qualité du matériau	thermoplastique
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	courant de démarrage max. (A)	8.5
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	durée de marche max. (min)	16
	Hauteur (mm)	667
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	131160
Volume (dm ³)	800	
EAN	3414970742094	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Optimiser la performance énergétique des bâtiments• Page commerciale (p.766)• Fiche• Notice	
Ean13	3245060697402	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069740	
Couleur	Gris	



Images du produit