



ODELEC-NOLLET

# RJ45 DATA/TEL FTP CELIANE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > RJ45 DATA/TEL FTP CELIANE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-rj45-celiane-categorie6-ftp-100495112.html>

## Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG067345

Prise RJ45 Céliane catégorie6 FTP pour application Grade 1 et 2 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition



## Description

---

Prise RJ45 Céliane catégorie6 FTP pour application Grade 1 et 2 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

# Informations complémentaires

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000  |  |
| Marque                   | LEGRAND   |  |
| Ean13                    | 3245060673451                                     |  |
| Référence fabricant      | 067345  |  |
|                          | Montage encastré                                  | Oui  |
|                          | Assemblage  | mécanisme seul   |
|                          | Classe de protection (IP)                         | IP20   |
|                          | Largeur d'appareil                                | 45 mm  |
|                          | Hauteur d'appareil                                | 45 mm  |
|                          | Profondeur d'appareil                             | 34.9 mm  |
|                          | Nombre de modules (construction modulaire)        | 2  |
|                          | Profondeur d'encastrement                         | 25.2 mm  |
|                          | Résistance aux chocs (IK)                         | IK03   |
|                          | Température d'utilisation /d'installation         | 40 - 70 °C   |
|                          | Température de stockage                           | 40 - 70 °C   |
|                          | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui  |
|                          | Sans halogène                                     | Oui  |
|                          | Mode de pose                                      | encastré   |
|                          | Diamètre maxi d'entrée de câbles                  | 9 mm   |
|                          | Nature d'embout entrée de câble                   | Non applicable   |
|                          | Maintien du câble                                 | Non applicable   |
|                          | type de connecteur                                | RJ45 8(8)  |
|                          | profondeur d'appareil (mm)                        | 34.9   |
|                          | indice de protection (IP)                         | IP20   |
|                          | largeur d'appareil (mm)                           | 45   |
|                          | hauteur d'appareil (mm)                           | 45   |
|                          | catégorie   | 6  |
|                          | type de fixation                                  | visser   |
| Caractéristiques produit | code couleur                                      | OUI  |
|                          | avec protection contre la poussière               | OUI  |
|                          | type de raccordement                              | contact pour connexion autodévidante   |
|                          | direction de sortie                               | droit  |
|                          | adapté au nombre de jacks/coupleurs               | 1  |
|                          | composition                                       | mécanisme seul   |
|                          | avec jacks/coupleurs                              | OUI  |
|                          | Hauteur (mm)                                      | 725  |
|                          | Largeur (mm)                                      | 1200   |
|                          | Profondeur (mm)                                   | 1000   |
|                          | Poids (g)   | 56400  |
|                          | Volume (dm3)                                      | 870  |
|                          | EAN   | 3414971011090  |
|                          | <b>Document(s)</b>                                |  |
|                          |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tableau de choix (p.636)</li><li>• Tableau de choix (p.637)</li><li>• Page commerciale (p.660)</li><li>• Lcs³ : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li><li>• Cahier tendance céliane</li><li>• Céliane, une touche d'inspiration en plus</li><li>• Lcs³ brochure complète</li><li>• Page commerciale (p.593)</li><li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)</li><li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)</li><li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs antimicrobiens)</li><li>• Page commerciale (p.664)</li><li>• Tableau de choix (p.prises rj 45)</li><li>• Page commerciale (p.1027)</li><li>• Page technique (p.1062)</li><li>• Céliane, une touche d'inspiration en plus</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• Page commerciale (p.593)</li><li>• Page commerciale (p.664)</li><li>• Page commerciale (p.1027)</li><li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)</li><li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs)</li><li>• Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs antimicrobiens)</li><li>• Tableau de choix (p.prises rj 45)</li><li>• Page technique (p.1062)</li><li>• Lcs³ brochure complète</li><li>• Cahier tendance céliane</li><li>• Lcs³ : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li><li>• Céliane, une touche d'inspiration en plus</li><li>• Notice</li></ul> |
| Ean13                    | 3245060673451                                     |  |
| Fournisseur              | LEGRAND   |  |
| Référence Odelec-Nollet  | 00067345  |  |

## Images du produit

---

