



ODELEC-NOLLET

DETECT KNX CELIANE

Électricité > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique >
DETECT KNX CELIANE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvement-bus-knx-celiane-special-petit-local-toilette-8-m-100490179.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG067577

Céliane, un détecteur de mouvement BUS KNX, spécial petit local, élément pour pilotage du bâtiment, avec programmation via le logiciel ETS, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

Description

Céliane, un détecteur de mouvement BUS KNX, spécial petit local, élément pour pilotage du bâtiment, avec programmation via le logiciel ETS, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970328762	
Référence fabricant	067577	
Caractéristiques produit	Type de montage	encastré
	Couvercle	plaque totale
	Atténuation de raccordement à 860MHz	1.5 dB
	Atténuation de raccordement à 2150 MHz	2 dB
	Nombre de sorties	3
	Compatible à une alimentation à distance	OUI
	Fréquence	4 - 2400 MHz
	Type de fixation	fixation à griffes/vis
	Traitement de surface	laqué / peint
	Finition de la surface	mat
	Classe de protection (IP)	IP20
	Résistance aux chocs	IK04
	Largeur d'appareil	80 mm
	Hauteur d'appareil	80 mm
	Profondeur d'appareil	40 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
	Profondeur d'encastrement	31 mm
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
	Température de stockage	25 - 70 °C
	Section de câble	9 - 9 mm²
	interconnectable	OUI
	sensibilité ajustable	OUI
	modèle	détecteur de mouvement
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	régulation de la lumière	OUI
	numéro RAL (équivalent)	9003
	longueur de portée max. (m)	8
	largeur de portée max. (m)	3
	champ de détection de diamètre au sol (m)	6
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	angle de détection horizontal (°)	180
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	Couleur	blanc
	hauteur de montage (m)	1.2
	durée de marche min. (s)	5
	Matiere	plastique
	mode de pose	encastré
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	OUI
	durée de marche max. (min)	18
	Hauteur (mm)	325
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	42744
	Volume (dm³)	390
	EAN	3414970490896
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Le05504ab_fr • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Page commerciale (p.375) • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Fiche • Notice • Page commerciale (p.630) • Page technique (p.formats et dimensions) • FO 1888fr-03 • Le12970aa • Brochure art d'arnould : l'art à la française • Guide de choix art d'arnould : l'art à la française • Nuancier art d'arnould : l'art à la française 	
Ean13	3414970328762	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00067577	

Images du produit

