



ODELEC-NOLLET

ENJ.TITA PRISE MMEDIA RJ45

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > ENJ.TITA PRISE MMEDIA RJ45

<https://odelec-nollet.fr/legrand-enjoliveur-celiane-pour-prise-simple-pour-reseau-optimum-finition-titane-100500915.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG068591

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise RJ45 STP pour réseau Optimum - finition titane



Description

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise RJ45 STP pour réseau Optimum - finition titane

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																						
Marque	LEGRAND																																																																						
Ean13	3245060685911																																																																						
Référence fabricant	068591																																																																						
Caractéristiques produit	<table><tr><td>Assemblage</td><td>appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire</td></tr><tr><td>Avec couvercle à charnière</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Type de montage</td><td>encastré</td></tr><tr><td>Traitement de surface</td><td>laqué / peint</td></tr><tr><td>Résistance aux chocs</td><td>IK04</td></tr><tr><td>Largeur d'appareil</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Hauteur d'appareil</td><td>53 mm</td></tr><tr><td>Profondeur d'appareil</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Température d'utilisation /d'installation</td><td>5 - 50 °C</td></tr><tr><td>Température de stockage</td><td>10 - 70 °C</td></tr><tr><td>avec volet de protection</td><td>OUI</td></tr><tr><td>traitement de la surface</td><td>laqué / peint</td></tr><tr><td>adapté à la classe de protection (IP)</td><td>IP20</td></tr><tr><td>profondeur d'appareil (mm)</td><td>8</td></tr><tr><td>nombre de modules (construction modulaire)</td><td>2</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>titane</td></tr><tr><td>champ d'inscription</td><td>sans champ d'inscription</td></tr><tr><td>largeur d'appareil (mm)</td><td>53</td></tr><tr><td>hauteur d'appareil (mm)</td><td>53</td></tr><tr><td> finition de la surface</td><td>brillant</td></tr><tr><td>type de fixation</td><td>à clipser</td></tr><tr><td>avec protection contre la poussière</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Matiere</td><td>plastique</td></tr><tr><td>avec impression</td><td>OUI</td></tr><tr><td>mode de pose</td><td>encastré</td></tr><tr><td>sans halogène</td><td>OUI</td></tr><tr><td>qualité du matériau</td><td>thermoplastique</td></tr><tr><td>direction de sortie</td><td>droit</td></tr><tr><td>composition</td><td>appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>370</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>1200</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>1000</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>32220</td></tr><tr><td>Volume (dm3)</td><td>444</td></tr><tr><td>EAN</td><td>3414971263529</td></tr></table>	Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Avec couvercle à charnière	Oui	Type de montage	encastré	Traitement de surface	laqué / peint	Résistance aux chocs	IK04	Largeur d'appareil	53 mm	Hauteur d'appareil	53 mm	Profondeur d'appareil	8 mm	Température d'utilisation /d'installation	5 - 50 °C	Température de stockage	10 - 70 °C	avec volet de protection	OUI	traitement de la surface	laqué / peint	adapté à la classe de protection (IP)	IP20	profondeur d'appareil (mm)	8	nombre de modules (construction modulaire)	2	Couleur	titane	champ d'inscription	sans champ d'inscription	largeur d'appareil (mm)	53	hauteur d'appareil (mm)	53	finition de la surface	brillant	type de fixation	à clipser	avec protection contre la poussière	OUI	Matiere	plastique	avec impression	OUI	mode de pose	encastré	sans halogène	OUI	qualité du matériau	thermoplastique	direction de sortie	droit	composition	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Hauteur (mm)	370	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	32220	Volume (dm3)	444	EAN	3414971263529
Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire																																																																						
Avec couvercle à charnière	Oui																																																																						
Type de montage	encastré																																																																						
Traitement de surface	laqué / peint																																																																						
Résistance aux chocs	IK04																																																																						
Largeur d'appareil	53 mm																																																																						
Hauteur d'appareil	53 mm																																																																						
Profondeur d'appareil	8 mm																																																																						
Température d'utilisation /d'installation	5 - 50 °C																																																																						
Température de stockage	10 - 70 °C																																																																						
avec volet de protection	OUI																																																																						
traitement de la surface	laqué / peint																																																																						
adapté à la classe de protection (IP)	IP20																																																																						
profondeur d'appareil (mm)	8																																																																						
nombre de modules (construction modulaire)	2																																																																						
Couleur	titane																																																																						
champ d'inscription	sans champ d'inscription																																																																						
largeur d'appareil (mm)	53																																																																						
hauteur d'appareil (mm)	53																																																																						
finition de la surface	brillant																																																																						
type de fixation	à clipser																																																																						
avec protection contre la poussière	OUI																																																																						
Matiere	plastique																																																																						
avec impression	OUI																																																																						
mode de pose	encastré																																																																						
sans halogène	OUI																																																																						
qualité du matériau	thermoplastique																																																																						
direction de sortie	droit																																																																						
composition	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire																																																																						
Hauteur (mm)	370																																																																						
Largeur (mm)	1200																																																																						
Profondeur (mm)	1000																																																																						
Poids (g)	32220																																																																						
Volume (dm3)	444																																																																						
EAN	3414971263529																																																																						
Ean13	3245060685911																																																																						
Fournisseur	LEGRAND																																																																						
Référence Odelec-Nollet	000068591																																																																						

Document(s)

- [Cahier tendance céliane](#)
- [Céliane, une touche d'inspiration en plus](#)
- [Tableau de choix \(p.mécanismes et enjoliveurs\)](#)
- [Céliane, une touche d'inspiration en plus](#)
- [Tableau de choix \(p.mécanismes et enjoliveurs\)](#)
- [Cahier tendance céliane](#)
- [Céliane, une touche d'inspiration en plus](#)

Images du produit

