



ODELEC-NOLLET

IR DETECTEUR +N ALU

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Détecteur présence - Mouvement > IR DETECTEUR +N ALU

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-de-mouvements-toutes-lampes-3-fils-2000w-mosaic-2-modules-avec-n-alu-100494093.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG079258

Détecteur de mouvements 3 fils avec neutre Mosaic toutes lampes avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - temporisation et seuil de luminosité réglable - 2 modules couleur aluminium - à équiper de support et plaque Mosaic

Description

Détecteur de mouvements 3 fils avec neutre Mosaic toutes lampes avec détection infrarouge à 120° et portée 8m - temporisation et seuil de luminosité réglable - 2 modules couleur aluminium - à équiper de support et plaque Mosaic

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060792589	
Référence fabricant	079258	
Caractéristiques produit	Régulation de la lumière constante	Oui
	Hauteur de montage optimale	1.2 m
	Largeur de portée max.	6 m
	Longueur de portée max.	8 m
	Champ de détection de diamètre au sol	6 m
	Sensibilité de réponse ajustable	Oui
	Avec unité de signal	Oui
	Type de montage	encastré
	Traitement de surface	laqué / peint
	Classe de protection (IP)	IP41
	Résistance aux chocs	IK04
	Fréquence	47 - 63 Hz
	Tension	230 V
	Durée de marche min.	5 s
	Durée de marche max.	30 min
	Luminosité de déclenchement	5 - 1275 lx
	Puissance de coupure max.	1000 W
	Température	5 - 45 °C
	Courant de démarrage max.	8.5 A
	Courant de commande	8.5 mA
	Largeur	45 mm
	Hauteur	45 mm
	Profondeur	35 mm
	Profondeur d'encastrement	35 mm
	Température d'utilisation d'installation	5 - 45 °C
	Température de stockage	20 - 70 °C
	Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm²
	Interrupteur automatique	Oui
	sensibilité ajustable	OUI
	régulation de la lumière	OUI
	longueur de portée max. (m)	8
	largeur de portée max. (m)	6
	angle de détection horizontal (°)	180
	hauteur (mm)	45
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	Couleur	aluminium
	largeur (mm)	45
	durée de marche min. (s)	5
	tension nominale (V)	230
	type de raccordement	borne à vis
	température (°C)	45
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	profondeur (mm)	35
	courant de démarrage max. (A)	8.5
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	hauteur de montage optimale (m)	1.2
durée de marche max. (min)	30	
traitement de la surface	laqué / peint	
Puissance de coupure max. (W)	1000	
profondeur d'encastrement (mm)	35	
fréquence (Hz)	63	
modèle	détecteur de mouvement	
numéro RAL (équivalent)	7040	
champ de détection de diamètre au sol (m)	6	
luminosité de déclenchement ajustable	OUI	
indice de protection (IP)	IP41	
avec voyant	OUI	
luminosité de déclenchement (lx)	1275	
finition de la surface	mat	
type de tension	AC	
Matiere	plastique	
courant de veille (mA)	8.5	
sans halogène	OUI	
Hauteur (mm)	324	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	60700	
Volume (dm³)	389	
EAN	3414971371446	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiser la performance énergétique des bâtiments • Programme mosaic : de la légende nait l'innovation • Page commerciale (p.877) • Page technique (p.880) • Fiche • Notice • Fiche • Page commerciale (p.877) • Page technique (p.880) 	
Ean13	3245060792589	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odélec-Nollet	000079258	

Images du produit

