



ODELEC-NOLLET

# V.V INTUITION MOSAIC BLANC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > V.V INTUITION MOSAIC BLANC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-va-et-vient-intuition-mosaic-avec-extinction-automatique-10ax-2-modules-blanc-100496400.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077015

Va-et-vient Intuition 10AX Mosaic 2 modules à extinction automatique avec détecteur de mouvements - champ de détection 120° et portée de détection 8m - blanc



## Description

Va-et-vient Intuition 10AX Mosaic 2 modules à extinction automatique avec détecteur de mouvements - champ de détection 120° et portée de détection 8m - blanc

## Description

Programme Mosaic™ - interrupteurs

## Caractéristiques

### Va-et-vient Intuition

- Permet l'extinction automatique après 10 minutes en cas de non détection de mouvement
- S'installe et fonctionne comme un inter va-et-vient classique
- Champ de détection 120°
- Portée de détection 8 m
- Compatible avec toutes les lampes :
  - 12-150 W : incandescent et halogène 230 V

- 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique
- 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
- Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée sans nécessité (chambre enfant, débarras...)
- Blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970594907	
Référence fabricant	077015	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.24 dm3
	Poids	61.00 g
	12-150 W	incandescent et halogène 230 V
	12-150 VA	lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique
	8-30 W (ou 650 mA)	LED et CFL
	longueur de portée max. (m)	8
	largeur de portée max. (m)	6
	angle de détection horizontal (°)	130
	hauteur (mm)	74.7
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	74.7
	commutateur de pontage	OUI
	durée de marche min. (s)	600
	tension nominale (V)	230
	type de raccordement	borne à vis
	température (°C)	45
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	profondeur (mm)	32.1
	courant de démarrage max. (A)	0.05
	commande auxiliaire possible	OUI
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	hauteur de montage optimale (m)	1.2
	durée de marche max. (min)	10
	traitement de la surface	non traité
	Puissance de coupure max. (W)	150
	profondeur d'encastrement (mm)	32.1
	fréquence (Hz)	53
	modèle	détecteur de mouvement
	numéro RAL (équivalent)	9003
	champ de détection de diamètre au sol (m)	6
	arrêt forcé	OUI
	indice de protection (IP)	IP40
	finition de la surface	brillant
	type de tension	AC
	Matiere	plastique
	courant de veille (mA)	0.05
	sans halogène	OUI
	Hauteur (mm)	289
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	48500
	Volume (dm3)	347
	EAN	3414970754356
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.892)</a></li> <li>• <a href="#">Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>	
Ean13	3414970594907	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077015	
Couleur	Blanc	



