



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC 2P+T F/B (ORANGE)

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2P+T F/B (ORANGE)

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-2p-t-mosaic-connexion-par-bornes-automatiques-2mod-orange-antimicrobien-100497607.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077117

Prise de courant 2P+T Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - orange antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Description

Prise de courant 2P+T Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - orange antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Description

Programme Mosaic™ - prises de courant multi supports simples et prêt à poser

Caractéristiques

Prises 2P+T et 2P - connexion par bornes automatiques

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc de bureau et goulotte
- 2 modules

2P+T

- Orange antimicrobien

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3245060771171 | |
| Référence fabricant | 077117 | |
| Caractéristiques produit | Marque | Legrand |
| | Emballage | 10 unités |
| | Volume | 1.04 dm ³ |
| | Poids | 330.00 g |
| | nombre de phases | 1 |
| | nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| | Couleur | orange |
| | largeur d'appareil (mm) | 45 |
| | hauteur d'appareil (mm) | 45 |
| | courant nominal (A) | 16 |
| | tension nominale (V) | 250 |
| | type de raccordement | borne à fiche |
| | mode de pose | support de module |
| | alimentation spéciale | alimentation de sécurité supplémentaire (orange) |
| | qualité du matériau | thermoplastique |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 |
| | traitement antibactérien | OUI |
| | traitement de la surface | non traité |
| | fréquence (Hz) | 60 |
| | modèle | broche de contact de protection |
| | adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
| | numéro RAL (équivalent) | 2003 |
| | encastrement isolé | OUI |
| | profondeur d'appareil (mm) | 38 |
| | type de fixation | fixation par encliquetage |
| | finition de la surface | brillant |
| | contact de protection (terre) | OUI |
| | Matiere | plastique |
| | sans halogène | OUI |
| | avec eclips / protection enfant | OUI |
| | repiquage possible | OUI |
| | nombre d'unités | 1 |
| | broche de mise la terre de sécurité | OUI |
| | nombre de pôles coupés (ronds) | 1 |
| | Hauteur (mm) | 257 |
| | Largeur (mm) | 208 |
| | Profondeur (mm) | 276 |
| | Poids (g) | 4176 |
| | Volume (dm ³) | 15 |
| | EAN | 3414971500556 |
| | | Document(s) |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Tableau de choix (p.989)• Programme mosaic : de la légende naît l'Innovation• Cmc• Fiche• Notice• Cmc• Page commerciale (p.904)• Cmc |
| | Ean13 | 3245060771171 |
| | Fournisseur | LEGRAND |
| | Référence Odelec-Nollet | 000077117 |
| | Couleur | Orange |



Images du produit

