



ODELEC-NOLLET

# MOSAIC 3X2P+T F/B SURFACE BLAN

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage >  
Appareillage composable tertiaire et bâtiment > MOSAIC 3X2P+T F/B SURFACE BLAN

<https://odelec-nollet.fr/legrand-triple-prise-de-courant-2p-t-surface-precablees-mosaic-3x2-modules-blanc-100481930.html>

## Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077136

Triple prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 3x2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie



## Description

---

Triple prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 3x2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414970699510
Référence fabricant	077136
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact de protection Oui</li> <li>Broche ronde de mise la terre Oui</li> <li>Nombre de contacts actifs (ronds) 3</li> <li>Protection accrue contre les contacts accidentels Oui</li> <li>Type de montage support de module</li> <li>Traitement de surface non traité</li> <li>Avec fonction d'itération Oui</li> <li>Courant 16 A</li> <li>Tension 250 V</li> <li>Fréquence 50 - 60 Hz</li> <li>Résistance aux chocs IK04</li> <li>Largeur d'appareil 187 mm</li> <li>Hauteur d'appareil 45 mm</li> <li>Profondeur d'appareil 38,5 mm</li> <li>Profondeur d'encastrement 38,5 mm</li> <li>Température d'utilisation d'installation 5 - 35 °C</li> <li>Température de stockage 10 - 70 °C</li> <li>Type de tension AC</li> <li>Nature du câble pour connexion Rigide</li> <li>Section de câble 2.5 - 2.5 mm²</li> <li>Nature d'embout entrée de câble Non applicable</li> <li>Couvercle plaque centrale</li> <li>nombre de phases 1</li> <li>nombre de modules (construction modulaire) 6</li> <li>Couleur blanc</li> <li>largeur d'appareil (mm) 187</li> <li>hauteur d'appareil (mm) 45</li> <li>courant nominal (A) 16</li> <li>tension nominale (V) 250</li> <li>type de raccordement borne à fichier</li> <li>mode de pose support de module</li> <li>alimentation spéciale sans alimentation spéciale</li> <li>qualité du matériau thermoplastique</li> <li>Indice de protection contre les chocs (IK) IK04</li> <li>traitement de la surface non traité</li> <li>fréquence (Hz) 60</li> <li>modèle broche de contact de protection</li> <li>adapté à la classe de protection (IP) IP40</li> <li>numéro RAL (équivalent) 9003</li> <li>profondeur d'appareil (mm) 42</li> <li>type de fixation fixation par encliquetage</li> <li> finition de la surface brillant</li> <li>contact de protection (terre) OUI</li> <li>Matiere plastique</li> <li>sans halogène OUI</li> <li>avec éclips / protection enfant OUI</li> <li>repliquage possible OUI</li> <li>nombre d'unités 3</li> <li>broche de mise la terre de sécurité OUI</li> <li>nombre de pôles coupés (ronds) 3</li> <li>Hauteur (mm) 391</li> <li>Largeur (mm) 1200</li> <li>Profondeur (mm) 1000</li> <li>Poids (g) 81180</li> <li>Volume (dm³) 469</li> <li>EAN 3414970741394</li> </ul>
Caractéristiques produit	<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme mosaic : de la légende nait l'innovation</li> <li>• Tableau de choix (p.les essentiels en résidentiel)</li> <li>• Tableaux de choix (p.suggestion d'installation prises de courant et supports d'installation muraux)</li> <li>• Page commerciale (p.894)</li> <li>• Appareillage électrique mosaic™ : le choix de la référence</li> <li>• Cmc</li> <li>• fiche</li> <li>• Cmc</li> <li>• Tableau de choix (p.les essentiels en résidentiel)</li> <li>• Tableau de choix (p.suggestion d'installation prises de courant et supports d'installation muraux)</li> <li>• Page commerciale (p.894)</li> <li>• Appareillage électrique mosaic™ : le choix de la référence</li> <li>• Cmc</li> </ul>
Ean13	3414970699510
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000077136
Couleur	Blanc

## Images du produit

---

