



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC 2X2P+T F/B DETR 45

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2X2P+T F/B DETR 45

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-de-courant-precablee-mosaic-2x2p-t-a-45-4-modules-rouge-a-detrompage-100500140.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077152

Double prise de courant 2P+T à détrompage Mosaic précâblée avec puits incliné à 45° 4 modules connexion par bornes automatiques finition rouge



Description

Double prise de courant 2P+T à détrompage Mosaic précâblée avec puits incliné à 45° 4 modules connexion par bornes automatiques finition rouge

Description

Programme Mosaic™ - prises de courant multi supports simples et prêt à poser

Caractéristiques

Prises 2P+T précâblées - connexion par bornes automatiques

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc bureau et goulotte
- Prises inclinées à 45°
- IK 07

2 x 2P+T

- 4 modules
- Rouge à détrompage

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																										
Marque	LEGRAND																																										
Ean13	3245060771522																																										
Référence fabricant	077152																																										
	<table><tr><td>Marque</td><td>Legrand</td></tr><tr><td>Emballage</td><td>10 unités</td></tr><tr><td>Volume</td><td>2.31 dm3</td></tr><tr><td>Poids</td><td>693.00 g</td></tr><tr><td>nombre de phases</td><td>1</td></tr><tr><td>nombre de modules (construction modulaire)</td><td>4</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>rouge</td></tr><tr><td>largeur d'appareil (mm)</td><td>90</td></tr><tr><td>hauteur d'appareil (mm)</td><td>45</td></tr><tr><td>prise inclinée ou inclinable</td><td>OUI</td></tr><tr><td>courant nominal (A)</td><td>16</td></tr><tr><td>tension nominale (V)</td><td>250</td></tr><tr><td>type de raccordement</td><td>borne à fichier</td></tr><tr><td>mode de pose</td><td>support de module</td></tr><tr><td>alimentation spéciale</td><td>autre alimentation de sécurité (rouge)</td></tr><tr><td>qualité du matériau</td><td>thermoplastique</td></tr><tr><td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td><td>IK07</td></tr><tr><td>traitement de la surface</td><td>non traité</td></tr><tr><td>fréquence (Hz)</td><td>60</td></tr><tr><td>modèle</td><td>broche de contact de protection</td></tr><tr><td>adapté à la classe de protection (IP)</td><td>IP40</td></tr></table>	Marque	Legrand	Emballage	10 unités	Volume	2.31 dm3	Poids	693.00 g	nombre de phases	1	nombre de modules (construction modulaire)	4	Couleur	rouge	largeur d'appareil (mm)	90	hauteur d'appareil (mm)	45	prise inclinée ou inclinable	OUI	courant nominal (A)	16	tension nominale (V)	250	type de raccordement	borne à fichier	mode de pose	support de module	alimentation spéciale	autre alimentation de sécurité (rouge)	qualité du matériau	thermoplastique	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07	traitement de la surface	non traité	fréquence (Hz)	60	modèle	broche de contact de protection	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Marque	Legrand																																										
Emballage	10 unités																																										
Volume	2.31 dm3																																										
Poids	693.00 g																																										
nombre de phases	1																																										
nombre de modules (construction modulaire)	4																																										
Couleur	rouge																																										
largeur d'appareil (mm)	90																																										
hauteur d'appareil (mm)	45																																										
prise inclinée ou inclinable	OUI																																										
courant nominal (A)	16																																										
tension nominale (V)	250																																										
type de raccordement	borne à fichier																																										
mode de pose	support de module																																										
alimentation spéciale	autre alimentation de sécurité (rouge)																																										
qualité du matériau	thermoplastique																																										
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07																																										
traitement de la surface	non traité																																										
fréquence (Hz)	60																																										
modèle	broche de contact de protection																																										
adapté à la classe de protection (IP)	IP40																																										
Caractéristiques produit	<table><tr><td>numéro RAL (équivalent)</td><td>3020</td></tr><tr><td>profondeur d'appareil (mm)</td><td>40</td></tr><tr><td>type de fixation</td><td>fixation par encliquetage</td></tr><tr><td> finition de la surface</td><td>brillant</td></tr><tr><td>contact de protection (terre)</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Matiere</td><td>plastique</td></tr><tr><td>sans halogène</td><td>OUI</td></tr><tr><td>avec eclips / protection enfant</td><td>OUI</td></tr><tr><td>repiquage possible</td><td>OUI</td></tr><tr><td>nombre d'unités</td><td>2</td></tr><tr><td>broche de mise la terre de sécurité</td><td>OUI</td></tr><tr><td>nombre de pôles coupés (ronds)</td><td>2</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>583</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>1200</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>1000</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>130760</td></tr><tr><td>Volume (dm3)</td><td>700</td></tr><tr><td>EAN</td><td>3414970444172</td></tr></table>	numéro RAL (équivalent)	3020	profondeur d'appareil (mm)	40	type de fixation	fixation par encliquetage	finition de la surface	brillant	contact de protection (terre)	OUI	Matiere	plastique	sans halogène	OUI	avec eclips / protection enfant	OUI	repiquage possible	OUI	nombre d'unités	2	broche de mise la terre de sécurité	OUI	nombre de pôles coupés (ronds)	2	Hauteur (mm)	583	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	130760	Volume (dm3)	700	EAN	3414970444172						
numéro RAL (équivalent)	3020																																										
profondeur d'appareil (mm)	40																																										
type de fixation	fixation par encliquetage																																										
finition de la surface	brillant																																										
contact de protection (terre)	OUI																																										
Matiere	plastique																																										
sans halogène	OUI																																										
avec eclips / protection enfant	OUI																																										
repiquage possible	OUI																																										
nombre d'unités	2																																										
broche de mise la terre de sécurité	OUI																																										
nombre de pôles coupés (ronds)	2																																										
Hauteur (mm)	583																																										
Largeur (mm)	1200																																										
Profondeur (mm)	1000																																										
Poids (g)	130760																																										
Volume (dm3)	700																																										
EAN	3414970444172																																										
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation• Cmc• Fiche• Cmc• Page commerciale (p.905)• Cmc																																										
Ean13	3245060771522																																										
Fournisseur	LEGRAND																																										
Référence Odelec-Nollet	000077152																																										
Couleur	Rouge																																										



