



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC 2X2P+T F/B 45 ROUGE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2X2P+T F/B 45 ROUGE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-de-courant-precablee-mosaic-2x2p-t-a-45-4-modules-rouge-100489079.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077172

Double prise de courant 2P+T à 45° sans détrompage précâblée à puits incliné à 45° Mosaic 4 modules avec bornes automatiques finition rouge

Description

Double prise de courant 2P+T à 45° sans détrompage précâblée à puits incliné à 45° Mosaic 4 modules avec bornes automatiques finition rouge

Description

Programme Mosaic™ - prises de courant multi supports simples et prêt à poser

Caractéristiques

Prises 2P+T précâblées - connexion par bornes automatiques

- Pour pose dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, boîte de sol, bloc colonne, bloc nourrice, bloc bureau et goulotte
- Prises inclinées à 45°
- IK 07

2 x 2P+T

- 4 modules
- Rouge sans détrompage

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060771720	
Référence fabricant	077172	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	2.31 dm3
	Poids	694.00 g
	nombre de phases	1
	nombre de modules (construction modulaire)	4
	Couleur	rouge
	largeur d'appareil (mm)	90
	hauteur d'appareil (mm)	45
	prise inclinée ou inclinable	OUI
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à fichier
	mode de pose	support de module
	alimentation spéciale	autre alimentation de sécurité (rouge)
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	modèle	broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	numéro RAL (équivalent)	3020
	encastrement isolé	OUI
	profondeur d'appareil (mm)	40
	type de fixation	fixation par encliquetage
	finition de la surface	brillant
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
	avec eclips / protection enfant	OUI
	repiquage possible	OUI
	nombre d'unités	2
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	nombre de pôles coupés (ronds)	2
	Hauteur (mm)	210
	Largeur (mm)	285
	Profondeur (mm)	480
	Poids (g)	7240
	Volume (dm3)	29
	EAN	3414970443984
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Programme mosaic : de la légende naît l'innovation• Cmc• Fiche• Cmc• Page commerciale (p.905)• Cmc
	Ean13	3245060771720
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077172	
Couleur	Rouge	



Images du produit

