



ODELEC-NOLLET

# PRMOSAIC 2P+T SCHUKO DETR

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC 2P+T SCHUKO DETR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-mosaic-standard-germanique-2p-t-2-modules-rouge-a-detrompage-100494084.html>

## Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077214

Prise de courant 2P+T à détrompage à puits standard germanique Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis finition rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie



## Description

---

Prise de courant 2P+T à détrompage à puits standard germanique Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis finition rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060772147	
Référence fabricant	077214	
Caractéristiques produit	Contact de protection	Oui
	Nombre de contacts actifs (ronds)	1
	Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui
	Type de montage	support de module
	Traitement de surface	non traité
	Avec fonction d'itération	Oui
	Courant	16 A
	Tension	250 V
	Fréquence	50 - 60 Hz
	Résistance aux chocs	IK04
	Largeur d'appareil	45 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Profondeur d'appareil	40 mm
	Profondeur d'encastrement	32 mm
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 35 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
	Section de câble	4 - 4 mm²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Couvercle	plaque centrale
	nombre de phases	1
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	Couleur	rouge
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à vis
	mode de pose	support de module
	alimentation spéciale	autre alimentation de sécurité (rouge)
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	modèle	SCHUKO (Allemand)
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20
	numéro RAL (équivalent)	3020
	profondeur d'appareil (mm)	40
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40
	type de fixation	fixation par encliquetage
	finition de la surface	brillant
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
	avec éclips / protection enfant	OUI
	repiquage possible	OUI
nombre d'unités	1	
nombre de pôles coupés (ronds)	1	
Hauteur (mm)	770	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	188520	
Volume (dm3)	924	
EAN	3414970655738	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R01754fr107</li> <li>• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</li> <li>• Page commerciale (p.895)</li> <li>• Fiche</li> <li>• Page commerciale (p.895)</li> </ul>	
Ean13	3245060772147	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077214	
Couleur	Rouge	



