



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC PRISE 2P+T BS 13A

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC PRISE 2P+T BS 13A

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-de-courant-2p-t-13a-standard-britannique-mosaic-2-modules-blanc-100493213.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077505

Prise de courant 2P+T standard britannique 13A Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie



Description

Prise de courant 2P+T standard britannique 13A Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060775056	
Référence fabricant	077505	
Caractéristiques produit	Contact de protection	Oui
	Broche ronde de mise la terre	Oui
	Nombre de contacts actifs (plats)	1
	Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui
	Type de montage	encastré
	Traitement de surface	non traité
	Avec fonction d'itération	Oui
	Courant	13 A
	Tension	250 V
	Fréquence	50 - 60 Hz
	Résistance aux chocs	IK04
	Largeur d'appareil	45 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Profondeur d'appareil	30 mm
	Profondeur d'encastrement	21.5 mm
	Température d'utilisation / d'installation	5 - 35 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
	Section de câble	4 - 4 mm²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Couvercle	plaque centrale
	nombre de phases	1
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	Couleur	blanc
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	courant nominal (A)	13
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à vis
	mode de pose	encastré
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	modèle	British Standard
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	numéro RAL (équivalent)	9004
	profondeur d'appareil (mm)	30
	type de fixation	fixation par encliquetage
	finition de la surface	brillant
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
	avec eclips / protection enfant	OUI
	repliage possible	OUI
	nombre d'unités	1
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	nombre de pôles coupés (plats)	1
	Hauteur (mm)	691
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
Poids (g)	152910	
Volume (dm³)	829	
EAN	3414971380066	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation • Page commerciale (p.895) • Page commerciale (p.895) 	
Ean13	3245060775056	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077505	
Couleur	Blanc	

Images du produit

