



ODELEC-NOLLET

VA ET VIENT LUMINEUX 10AX

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > VA ET VIENT LUMINEUX 10AX

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-lumineux-10ax-250v-soliroc-ik10-ip55-100481395.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077812

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55 - livré avec voyant et enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Description

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55 - livré avec voyant et enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060778125	
Référence fabricant	077812	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Avec plaque de montage	Oui
	Traitement de surface	non traité
	Résistance aux chocs	IK10
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	10 A
	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
	Largeur d'appareil	70 mm
	Hauteur d'appareil	70 mm
	Profondeur d'appareil	35 mm
	Profondeur d'encastrement	22 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	traitement de la surface	non traité
	avec cadre/support de montage	OUI
	profondeur d'encastrement (mm)	22
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	voyant	oui
	type d'éclairage	LED interchangeable
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	35
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	chrome
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	70
	hauteur d'appareil (mm)	70
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	250
	type de commutation	va-et-vient
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande	bascule/bouton
	fonction d'éclairage	orientation
	Hauteur (mm)	399
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	64800
	Volume (dm³)	479
EAN	3414971257580	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • F00997fr/03 • Page commerciale (p.775) • Fiche • Page commerciale (p.775) • Cmc 	
Ean13	3245060778125	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077812	

Images du produit

