



ODELEC-NOLLET

# VA & VIENT PORT.ETIQUETTE 10AX

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > VA & VIENT PORT.ETIQUETTE 10AX

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-reperable-10ax-250v-soliroc-ik10-ip55-100501157.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077813

Interrupteur ou va-et-vient repérable 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

## Description

---

Interrupteur ou va-et-vient repérable 10AX 250V~ Soliroc IK10 IP55 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060778132	
Référence fabricant	077813	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Avec plaque de montage	Oui
	Traitement de surface	non traité
	Résistance aux chocs	IK10
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	10 A
	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
	Largeur d'appareil	70 mm
	Hauteur d'appareil	70 mm
	Profondeur d'appareil	35 mm
	Profondeur d'encastrement	22 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
	Temperature d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C
	Temperature de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Nature d'embout entrée de cable	Non applicable
	Maintien du cable	Non applicable
	traitement de la surface	non traité
	avec cadre/support de montage	OUI
	profondeur d'encastrement (mm)	22
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	35
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	chrome
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	70
	hauteur d'appareil (mm)	70
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
	type de commutation	va-et-vient
	tension nominale (V)	250
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande	bascule/bouton
	fonction d'éclairage	zone de texte
	Hauteur (mm)	280
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	32010
	Volume (dm3)	336
	EAN	3414970724168
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">FO0997fr/03</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.775)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.775)</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li></ul>	
Ean13	3245060778132	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077813	

## Images du produit

---

