



ODELEC-NOLLET

# ECLAIRAGE DE CIRCULATION

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > ECLAIRAGE DE CIRCULATION

<https://odelec-nollet.fr/legrand-eclairage-de-circulation-soliroc-ik10-ip55-100481399.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077867

Balisage pour circulation Soliroc IK10 IP55 pour l'éclairage des marches d'un escalier avec LEDs blanches et fenêtre pivotante - livré avec enjoliveurs, plaque Soliroc, 1 jeu de 4 obturateurs et 1 support Batibox



## Description

Balisage pour circulation Soliroc IK10 IP55 pour l'éclairage des marches d'un escalier avec LEDs blanches et fenêtre pivotante - livré avec enjoliveurs, plaque Soliroc, 1 jeu de 4 obturateurs et 1 support Batibox

## Description

Caractéristiques générales

### Soliroc™ - autres commandes

- Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
- Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité
- 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
- Mécanismes livrés avec enjoliveurs

# Caractéristiques

## Balisage pour circulation - IK 10 - IP 55

- Permet l'éclairage des marches d'un escalier...
- 250 V~
- Livré avec :
  - plaque Soliroc
  - 1 jeu de 4 obturateurs
  - 1 support Batibox
- Mécanisme intégrant des LEDs blanches (2 W) et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes pré-imprimées
- Conforme à la norme NF EN 62094-1 sur les voyants lumineux

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060778675	
Référence fabricant	077867	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.19 dm3
	Poids	465.00 g
	traitement de la surface	métallique
	Couleur	gris
	source lumineuse fournie	OUI
	avec symbole/impression permanent(e)	OUI
	finition de la surface	mat
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	Matiere	métal
	tension nominale (V)	230
	mode de pose	encastré
	sans halogène	OUI
	avec symbole interchangeable	OUI
	composition	appareil complet
	couleur de la source lumineuse	blanc
	puissance de la lampe max. (W)	2
	transparent	OUI
	Hauteur (mm)	289
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	64350
	Volume (dm3)	347
	EAN	3414971340824
	<b>Document(s)</b>	
	• <a href="#">Page commerciale (p.776)</a>	
• <a href="#">Fiche</a>		
• <a href="#">Notice</a>		
Ean13	3245060778675	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077867	

## Images du produit

---

