



ODELEC-NOLLET

INTER A CLE 2POS/BARILLET EURO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > INTER A CLE 2POS/BARILLET EURO

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-a-cle-2-positions-6a-250v-soliroc-ik10-ip54-100494609.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077874

Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ 1 contact bipolaire Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Description

Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ 1 contact bipolaire Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Description

Caractéristiques générales

Soliroc™ - autres commandes

- Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
- Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité
- 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
- Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Caractéristiques

Interrupteurs à clé - IK 10 - IP 54

- Pour barillet européen réf. 0 697 95 à commander séparément
- Ne s'installent pas sur les cadres saillies réf. 0 778 90/92

- Interrupteur à clé 2 positions
- 1 contact bipolaire - 6 A - 250 V~
- Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060778743	
Référence fabricant	077874	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.68 dm3
	Poids	185.00 g
	traitement de la surface	non traité
	avec cadre/support de montage	OUI
	profondeur d'encastrement (mm)	52
	adapté à la classe de protection (IP)	IP54
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	6
	profondeur d'appareil (mm)	78
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	6
	Couleur	chrome
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	70
	hauteur d'appareil (mm)	70
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à vis
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	type de commande	clé
	Hauteur (mm)	399
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	63816
	Volume (dm3)	479
	EAN	3414971257528
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.776)• Fiche• Notice
Ean13	3245060778743	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077874	

Images du produit

