



ODELEC-NOLLET

POUSS.A CLE 3POS/BARILLET EURO

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > POUSS.A CLE 3POS/BARILLET EURO

<https://odelec-nollet.fr/legrand-poussoir-a-cle-3-positions-6a-250v-soliroc-ik10-ip54-100486414.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077875

Interrupteur à clé 3 positions 6A 250V~ à inverseur avec position arrêt Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Description

Interrupteur à clé 3 positions 6A 250V~ à inverseur avec position arrêt Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060778750	
Référence fabricant	077875	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Avec plaque de montage	Oui
	Traitement de surface	non traité
	Résistance aux chocs	IK10
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	6 A
	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	6 AX
	Largeur d'appareil	70 mm
	Hauteur d'appareil	70 mm
	Profondeur d'appareil	78 mm
	Profondeur d'encastrement	52 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	traitement de la surface	non traité
	avec cadre/support de montage	OUI
	profondeur d'encastrement (mm)	52
	adapté à la classe de protection (IP)	IP54
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	6
	profondeur d'appareil (mm)	78
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	6
	Couleur	chrome
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	70
	hauteur d'appareil (mm)	70
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
tension nominale (V)	250	
type de raccordement	borne à vis	
sans halogène	OUI	
qualité du matériau	thermoplastique	
composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	
type de commande	clé	
Hauteur (mm)	399	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	63600	
Volume (dm3)	479	
EAN	3414971257542	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.776) • Fiche • Notice • Page commerciale (p.776) 	
Ean13	3245060778750	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000077875	

Images du produit

