



ODELEC-NOLLET

APPL LED NON MED ECL DYNAMIQUE

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Médical > APPL LED NON MED
ECL DYNAMIQUE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-luminaire-a-leds-eco-2-eclairage-de-lecture-et-d-ambiance-dynamique-100492181.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG078305

Luminaire à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique IP20 IK04 Classe I avec gestion automatique de la couleur et de l'intensité de l'éclairage gris antimicrobien



Description

Luminaire à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique IP20 IK04 Classe I avec gestion automatique de la couleur et de l'intensité de l'éclairage gris antimicrobien

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ luminaires à LEDs - résidence EHPAD et bâtiments de santé

- Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures
- IP 20 - Classe I
- Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien (sauf verrine)
- Tenue au fil incandescent : 850 °C - Ra ou IRC > 80
- Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Caractéristiques

Luminaire ECO 2Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique

- Idéalement conçu pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile
- Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives
- Equipé d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel
- Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens)
- Eclairage d'ambiance 21 W (2315 lumens) par LEDs
- T° de couleur : lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K
- IK 04

- Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance
- Longueur de l'applique : 0,97 m

Informations complémentaires

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------------|---|------------------------|--------|---------------------------|-----|---------------------------------|----|--|-----|--------------|-----|---|-----|----------------------------------|-------|----------------------|---------------|-------------------------|----|------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|------|--------------------------|----|--------------------------|-----|--------------------------|---|--------------------------|-----|--------------------------|------|-----------------|---|--------------|----------------------|---------------------------|------|-----------------------|-------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----|-----------------|----|----------|-----------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|---|---------------|---|------------------|--------------|-----|--------------|------|-----------------|------|-----------|--------|---------------------------|-----|-----|---------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marque | LEGRAND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ean13 | 3414970010933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence fabricant | 078305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Marque</td><td>Legrand</td></tr><tr><td>Emballage</td><td>1 unité</td></tr><tr><td>Volume</td><td>13.70 dm³</td></tr><tr><td>Poids</td><td>3782.00 g</td></tr><tr><td>T° de couleur</td><td>lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K</td></tr><tr><td>Longueur de l'applique</td><td>0,97 m</td></tr><tr><td>tension nominale (Un) (V)</td><td>253</td></tr><tr><td>puissance de lampe acceptée (W)</td><td>29</td></tr><tr><td>section de conducteur (mm²)</td><td>2.5</td></tr><tr><td>largeur (mm)</td><td>133</td></tr><tr><td>courant nominal de la LED à courant constant (mA)</td><td>140</td></tr><tr><td>indice de rendu des couleurs CRI</td><td>80-89</td></tr><tr><td>type de raccordement</td><td>borne à fiche</td></tr><tr><td>hauteur/profondeur (mm)</td><td>78</td></tr><tr><td>source lumineuse</td><td>LED non interchangeable</td></tr><tr><td>classe de protection</td><td>I</td></tr><tr><td>température de couleur (K)</td><td>6500</td></tr><tr><td>puissance du système (W)</td><td>34</td></tr><tr><td>source lumineuse fournie</td><td>OUI</td></tr><tr><td>nombre de lampes/modules</td><td>2</td></tr><tr><td>flux lumineux utile (lm)</td><td>130</td></tr><tr><td>couleur du boîtier/corps</td><td>gris</td></tr><tr><td>nombre de pôles</td><td>2</td></tr><tr><td>appareillage</td><td>ballast électronique</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP20</td></tr><tr><td>couleur de la lumière</td><td>blanc</td></tr><tr><td>type de câblage</td><td>convient pour câblage traversant</td></tr><tr><td>longueur (mm)</td><td>970</td></tr><tr><td>type de tension</td><td>AC</td></tr><tr><td>matériau</td><td>aluminium</td></tr><tr><td>raccordement électrique avec fiche</td><td>OUI</td></tr><tr><td>élément de distribution de lumière</td><td>diffuseur</td></tr><tr><td>test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11</td><td>850 °C - 30 s</td></tr><tr><td>classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie</td><td>A++, A+, A (LED)</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>763</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>1200</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>1000</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>151152</td></tr><tr><td>Volume (dm³)</td><td>916</td></tr><tr><td>EAN</td><td>3414970864901</td></tr></table> | Marque | Legrand | Emballage | 1 unité | Volume | 13.70 dm ³ | Poids | 3782.00 g | T° de couleur | lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K | Longueur de l'applique | 0,97 m | tension nominale (Un) (V) | 253 | puissance de lampe acceptée (W) | 29 | section de conducteur (mm ²) | 2.5 | largeur (mm) | 133 | courant nominal de la LED à courant constant (mA) | 140 | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 | type de raccordement | borne à fiche | hauteur/profondeur (mm) | 78 | source lumineuse | LED non interchangeable | classe de protection | I | température de couleur (K) | 6500 | puissance du système (W) | 34 | source lumineuse fournie | OUI | nombre de lampes/modules | 2 | flux lumineux utile (lm) | 130 | couleur du boîtier/corps | gris | nombre de pôles | 2 | appareillage | ballast électronique | indice de protection (IP) | IP20 | couleur de la lumière | blanc | type de câblage | convient pour câblage traversant | longueur (mm) | 970 | type de tension | AC | matériau | aluminium | raccordement électrique avec fiche | OUI | élément de distribution de lumière | diffuseur | test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s | classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) | Hauteur (mm) | 763 | Largeur (mm) | 1200 | Profondeur (mm) | 1000 | Poids (g) | 151152 | Volume (dm ³) | 916 | EAN | 3414970864901 |
| Marque | Legrand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emballage | 1 unité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume | 13.70 dm ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids | 3782.00 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T° de couleur | lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur de l'applique | 0,97 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tension nominale (Un) (V) | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| puissance de lampe acceptée (W) | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| section de conducteur (mm ²) | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| largeur (mm) | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| courant nominal de la LED à courant constant (mA) | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type de raccordement | borne à fiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hauteur/profondeur (mm) | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source lumineuse | LED non interchangeable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| classe de protection | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| température de couleur (K) | 6500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| puissance du système (W) | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source lumineuse fournie | OUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nombre de lampes/modules | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| flux lumineux utile (lm) | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| couleur du boîtier/corps | gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nombre de pôles | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| appareillage | ballast électronique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| indice de protection (IP) | IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| couleur de la lumière | blanc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type de câblage | convient pour câblage traversant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| longueur (mm) | 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type de tension | AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| matériau | aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| raccordement électrique avec fiche | OUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| élément de distribution de lumière | diffuseur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids (g) | 151152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume (dm ³) | 916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAN | 3414970864901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques produit | <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none">• La chambre écoconfort• Page commerciale (p.986)• La chambre écoconfort• Fiche• Fiche• Notice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ean13 | 3414970010933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fournisseur | LEGRAND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence Odelec-Nollet | 000078305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Images du produit



