



ODELEC-NOLLET

INTER BIPO. TEMOIN GRIS COMPO.

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > INTER BIPO. TEMOIN GRIS COMPO.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-bipolaire-temoin-etanche-plexo-composable-ip55-10ax-250v-gris-100500763.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069532

Interrupteur bipolaire témoin Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur gris et voyant 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Description

Interrupteur bipolaire témoin Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur gris et voyant 230V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.00000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060695323	
Référence fabricant	069532	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjolveur (ou doigt)
	Traitement de surface	non traité
	Résistance aux chocs	IK07
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	10 A
	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
	Largeur d'appareil	64 mm
	Hauteur d'appareil	64 mm
	Profondeur d'appareil	40 mm
	Profondeur d'encastrement	40 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
	Température d'utilisation /d'installation	20 - 40 °C
	Température de stockage	25 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	40
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	numéro RAL (équivalent)	7046
	voyant	oui
	type d'éclairage	lampe à effluves
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	40
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	gris
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	64
	hauteur d'appareil (mm)	64
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
	type de commutation	interrupteur bipolaire
	tension nominale (V)	250
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme avec enjolveur (ou doigt)
	type de commande	bascule/bouton
fonction d'éclairage	éclairé sous tension	
EAN	3414971223431	
Hauteur (mm)	430	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	94710	
Volume (dm ³)	516	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • F00944fr/01 • Page commerciale (p.768) • Cmc • Cmc • Fiche • Fiche • Notice • Cmc • Cmc • Page commerciale (p.768) • Cmc • Cmc • Fiche 3245060695323 	
Ean13		
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069532	
Couleur	Gris	

Images du produit

