



ODELEC-NOLLET

APPL.LED EQUIPABLE 8M L

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Médical > APPL.LED EQUIPABLE
8M L

<https://odelec-nollet.fr/legrand-applique-tete-de-lit-eco1-a-leds-eclairage-de-lecture-seul-inter-a-tirette-100492183.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078331

Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture avec interrupteur à tirette antimicrobien IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien - équipable : 3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre



Description

Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture avec interrupteur à tirette antimicrobien IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien - équipable : 3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ appliques tête de lit ECO 1 - pour résidence EHPAD et bâtiments de santé

- Idéalement conçues pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile
- Éclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures
- IP 20 - IK 04
- Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien (sauf verrine)
- Tenue au fil incandescent : 850 °C
- Classe I
- Ra ou IRC > 80

- T° de couleur : 4000 °K
- Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Caractéristiques

Appliques à LEDs ECO 1

- Compatibles avec applique infirmière peuvent être équipées d'une prise pour manipulateurs

Eclairage de lecture seul

- Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens) par LEDs
- Applique équipée d'un interrupteur à tirette antimicrobien
- Equipable : 3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre
- Longueur de l'applique : 1,40 m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060783310	
Référence fabricant	078331	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	19.56 dm ³
	Poids	3869.00 g
	Equipable	3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre
	Longueur de l'applique	1,40 m
	tension nominale (Un) (V)	253
	avec commutateur	OUI
	puissance de lampe acceptée (W)	10
	section de conducteur (mm ²)	2.5
	largeur (mm)	133
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	48
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage fourni	OUI
	type de raccordement	borne à fiche
	hauteur/profondeur (mm)	78
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	I
	température de couleur (K)	6500
	puissance du système (W)	13
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	850
	couleur du boîtier/corps	gris
	nombre de pôles	2
	appareillage	ballast électronique
	indice de protection (IP)	IP20
	couleur de la lumière	blanc
	type de câblage	convient pour câblage traversant
	longueur (mm)	1400
	type de tension	AC
	matériau	aluminium
	raccordement électrique avec fiche	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	Hauteur (mm)	754
	Largeur (mm)	2200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	156284
	Volume (dm ³)	1659
	EAN	3414970819758
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Optimiser la performance énergétique des bâtiments• La chambre écoconfort• Page commerciale (p.987)• Page technique (p.rappel des normes en vigueur)• La chambre écoconfort• Notice
	Ean13	3245060783310
	Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000078331	

Images du produit



