



ODELEC-NOLLET

2P+T F/B PRECAB. 2PV G. COMPO.

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > 2P+T F/B PRECAB. 2PV G. COMPO.

<https://odelec-nollet.fr/legrand-double-prise-2p-t-precablees-a-la-verticale-plexo-composable-ip55-16a-250v-gris-100491737.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069563

Double prise de courant 2P+T précâblées à la verticale Plexo composable IP55 16A 250V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Description

Double prise de courant 2P+T précâblées à la verticale Plexo composable IP55 16A 250V, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060695637	
Référence fabricant	069563	
Caractéristiques produit	Contact de protection	Oui
	Broche ronde de mise la terre	Oui
	Nombre de contacts actifs (ronds)	2
	Avec couvercle à charnière	Oui
	Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui
	Type de montage	encastré
	Traitement de surface	non traité
	Avec fonction d'itération	Oui
	Courant	16 A
	Tension	250 V
	Fréquence	50 - 60 Hz
	Résistance aux chocs	IK07
	Largeur d'appareil	64 mm
	Hauteur d'appareil	136 mm
	Profondeur d'appareil	48 mm
	Profondeur d'encastrement	30 mm
	Température d'utilisation / d'installation	25 - 60 °C
	Température de stockage	25 - 60 °C
	Type de tension	AC
	Nature du câble pour connexion	Rigide
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Couvercle	plaque centrale
	avec volet de protection	OUI
	nombre de phases	1
	impression/marquage	degré de protection (IP)
	Couleur	gris
	largeur d'appareil (mm)	64
	hauteur d'appareil (mm)	136
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à fichier
	mode de pose	encastré
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	traitement de la surface	non traité
	fréquence (Hz)	60
	modèle	broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	numéro RAL (équivalent)	7016
	profondeur d'appareil (mm)	48
	type de fixation	fixation avec vis
	finition de la surface	mat
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
avec clips / protection enfant	OUI	
repiquage possible	OUI	
nombre d'unités	2	
broche de mise la terre de sécurité	OUI	
nombre de pôles coupés (ronds)	2	
Hauteur (mm)	410	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	84460	
Volume (dm3)	492	
EAN	3414971379862	
	Document(s)	
	• Page commerciale (p.770)	
	• Fiche	
	• Page commerciale (p.770)	
	• Cmc	
	• Cmc	
Ean13	3245060695637	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069563	
Couleur	Gris	

Images du produit

