



ODELEC-NOLLET

VARIATEUR 3FILS 1000W MOSAIC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > VARIATEUR 3FILS 1000W MOSAIC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-variateur-basique-3-fils-mosaic-1000-w-avec-neutre-blanc-100493203.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078402

Variateur 3 fils avec Neutre 1000W Mosaic avec fonction mémoire de niveau 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Variateur 3 fils avec Neutre 1000W Mosaic avec fonction mémoire de niveau 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ - variateurs

Caractéristiques

Variateurs 230 V

- Intègrent la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction

- Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Variateur 3 fils 1000 W avec neutre

- Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :
 - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 100 VA à 1000 VA
 - Halogène 230 V : 100 W à 1000 W
 - Incandescent : 100 W à 1000 W
- Allume et éteint la lumière de façon progressive
- 5 LEDs permettent de visualiser le niveau d'intensité du circuit
- Installation dans boîte d'encastrement 2 postes et montage avec plaque 4/5 modules
- Blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060784027
Référence fabricant	078402
	Marque Legrand
	Emballage 1 unité
	Volume 0.69 dm3
	Poids 175.00 g
	Intègrent la fonction mémoire de niveau la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
	Halogène 230 V 100 W à 1000 W
	Incandescent 100 W à 1000 W
	traitement de la surface laqué / peint
	fréquence (Hz) 63
	type de charge universel
	adapté à la classe de protection (IP) IP40
	tension nominale (Un) (V) 240
	numéro RAL (équivalent) 9003
	profondeur d'appareil (mm) 34
	mémoire de valeurs de luminosité OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 40
	nombre de modules (construction modulaire) 5
	section de conducteur (mm²) 2.5
	tension de commande (V) 254
	Couleur blanc
	largeur d'appareil (mm) 45
	hauteur d'appareil (mm) 112.5
	type de fixation fixation avec vis
	finition de la surface brillant
	Matiere plastique
	type de raccordement borne à vis
	mode de pose support de module
	sans halogène OUI
	utilisable avec un bouton-poussoir OUI
	qualité du matériau thermoplastique
	composition appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	commande auxiliaire possible OUI
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK02
	Hauteur (mm) 308
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 53000
	Volume (dm3) 370
	EAN 3414971374928
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Programme mosaic : de la légende nait l'innovation• Page technique (p.tableau de charges)• Page commerciale (p.878)• Page technique (p.880)• Fiche• Notice• Cmc
Ean13	3245060784027
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000078402
Couleur	Blanc

Images du produit

