



ODELEC-NOLLET

# VARIATEUR 2FILS BASIC MOSAIC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > VARIATEUR 2FILS BASIC MOSAIC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-variateur-basique-2-fils-mosaic-2-modules-blanc-100499720.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078405

Interrupteur variateur basique 2 fils sans neutre Mosaic avec fonction mémoire de niveau 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

Interrupteur variateur basique 2 fils sans neutre Mosaic avec fonction mémoire de niveau 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

Caractéristiques générales

Mosaic™ - variateurs

## Caractéristiques

Variateurs 230 V

- Intègrent la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction

- Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

#### **Variateur basique 2 fils sans neutre**

- Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :
  - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de type inductif : 40 VA à 600 VA
  - Halogène 230 V : 40 W à 600 W
  - Incandescent : 40 W à 600 W
- Allume et éteint la lumière de façon progressive
- 2 modules
- Blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060784058	
Référence fabricant	078405	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.54 dm3
	Poids	87.00 g
	Intègrent la fonction mémoire de niveau	la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
	Halogène 230 V	40 W à 600 W
	Incandescent	40 W à 600 W
	traitement de la surface	laqué / peint
	fréquence (Hz)	63
	type de charge	charge inductive
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	tension nominale (Un) (V)	240
	numéro RAL (équivalent)	9003
	profondeur d'appareil (mm)	33
	mémoire de valeurs de luminosité	OUI
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	section de conducteur (mm²)	2.5
	tension de commande (V)	254
	Couleur	blanc
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	type de fixation	fixation avec vis
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	type de raccordement	borne à vis
	mode de pose	support de module
	sans halogène	OUI
	utilisable avec un bouton-poussoir	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	commande auxiliaire possible	OUI
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	Hauteur (mm)	391
	Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	55800	
Volume (dm3)	469	
EAN	3414970699381	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Programme mosaic : de la légende naît l'innovation</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.tableau de charges)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.878)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.880)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li></ul>	
Ean13	3245060784058	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078405	
Couleur	Blanc	



