



ODELEC-NOLLET

PRMOSAIC CDE TELEVAR - STD

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC CDE TELEVAR - STD

<https://odelec-nollet.fr/legrand-commande-auxiliaire-mosaic-pour-televariateurs-modulaires-ref-003660-et-003671-100489084.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078410

Commande auxiliaire Mosaic pour télévariateurs modulaires références 003660 et 003671 - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Commande auxiliaire Mosaic pour télévariateurs modulaires références 003660 et 003671 - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060784102	
Référence fabricant	078410	
	Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	Utilisable avec un bouton	Oui
	Utilisable avec un bouton IR	Oui
	Type de montage	support de module
	Traitement de surface	laqué / peint
	Résistance aux chocs	IK02
	Tension	27 - 27 V
	Tension de commande	27 V
	Largeur d'appareil	45 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Profondeur d'appareil	40,2 mm
	Profondeur d'encastrement	34,2 mm
	Temperature d'utilisation /d'installation	5 - 35 °C
	Temperature de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	traitement de la surface	laqué / peint
	commande infrarouge possible	OUI
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	tension nominale (Un) (V)	27
	numéro RAL (équivalent)	9003
	profondeur d'appareil (mm)	40.2
	nombre de modules (construction modulaire)	2
Caractéristiques produit	tension de commande (V)	27
	Couleur	blanc
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	type de fixation	fixation avec vis
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	mode de pose	support de module
	sans halogène	OUI
	utilisable avec un bouton-poussoir	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	Hauteur (mm)	391
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	61800
	Volume (dm3)	469
	EAN	3414970514349
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">• Programme mosaic : de la légende naît l'innovation• Page commerciale (p.54)• Page technique (p.55)• Page commerciale (p.878)• Notice• Page commerciale (p.54)• Page commerciale (p.878)• Page technique (p.55)
Ean13	3245060784102	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078410	

Images du produit

