



ODELEC-NOLLET

# PRMOSAIC INTER TEMPORISE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC INTER TEMPORISE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-temporise-mosaic-2-modules-blanc-100493318.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078420

Interrupteur temporisé Mosaic équipé d'un voyant avec réglage de 25 secondes à 15 minutes - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

---

Interrupteur temporisé Mosaic équipé d'un voyant avec réglage de 25 secondes à 15 minutes - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	4010957784201	
Référence fabricant	078420	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme seul
	Réglage de l'heure	0,41 - 15 min
	Type de montage	encastré
	Traitement de surface	non traité
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	8 A
	Largeur hors tout	45 mm
	Hauteur hors tout	45 mm
	Profondeur/longueur hors tout	43 mm
	Profondeur d'encastrement	32,7 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK04
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 35 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	Type de borne	borne à vis
	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
	Code CEI (Pack1)	CR2477
	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	battery
	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
	Nombre de Pack 1	1
	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	11 g
	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	8
	traitement de la surface	non traité
	Couleur	blanc
	finition de la surface	brillant
	adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	Matiere	plastique
	numéro RAL (équivalent)	9003
	tension nominale (V)	250
	mode de pose	encastré
	sans halogène	OUI
	réglage de l'heure (min)	15
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	mécanisme seul
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	Hauteur (mm)	370
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	49980
	Volume (dm3)	444
	EAN	3414971257030
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Programme mosaic : de la légende naît l'innovation</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.876)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.880)</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.876)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.880)</a></li> </ul>
	Ean13	4010957784201
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078420	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

