



ODELEC-NOLLET

# PRMOSAIC INTER HORAIRE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRMOSAIC INTER HORAIRE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-horaire-programmable-mosaic-2-modules-blanc-100480852.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078425

Interrupteur horaire programmable 1 contact inverseur 16A Mosaic avec capacité de 8 programmes hebdomadaires - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

---

Interrupteur horaire programmable 1 contact inverseur 16A Mosaic avec capacité de 8 programmes hebdomadaires - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	4010957784256	
Référence fabricant	078425	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Type de montage	encastré
	Traitement de surface	non traité
	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
	Distance de commutation minimale	1 min
	Réserve de mar	20 h
	Tension	230 V
	Fréquence	47 - 63 Hz
	Courant nominal assigné	16 A
	Puissance max.	3600 W
	Profondeur d'encastrement	32.7 mm
	Largeur d'appareil	45 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK04
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 35 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Sans halogène	Oui
	Type de borne	borne à vis
	Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm²
	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
	Code CEI (Pack1)	CR2032
	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	battery
	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
	Nombre de Pack 1	1
	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3.3 g
	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	32.7
	fréquence (Hz)	63
	puissance max. (W)	3600
	modèle	électronique
	numéro RAL (équivalent)	9003
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	16
	Couleur	blanc
	type de fixation	fixation avec vis
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	230
	distance de commutation minimale (min)	1
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	thermoplastique
	autonomie (h)	20
composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	
Hauteur (mm)	370	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	56240	
Volume (dm³)	444	
EAN	3414971257054	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme mosaic : de la légende nalt l'innovation</li> <li>• Page commerciale (p.876)</li> <li>• Page technique (p.880)</li> <li>• Notice</li> <li>• Page commerciale (p.876)</li> <li>• Page technique (p.880)</li> </ul>	
Ean13	4010957784256	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078425	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

