



ODELEC-NOLLET

VV BLANC COMPOSABLE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > VV BLANC COMPOSABLE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-etanche-plexo-composable-ip55-10ax-250v-blanc-100483660.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069611

Interrupteur ou va-et-vient Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré



Description

Interrupteur ou va-et-vient Plexo composable IP55 10AX 250V livré avec enjoliveur blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060696115	
Référence fabricant	069611	
Caractéristiques produit	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Traitement de surface	non traité
	Résistance aux chocs	IK07
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	10 A
	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
	Largeur d'appareil	64 mm
	Hauteur d'appareil	64 mm
	Profondeur d'appareil	40 mm
	Profondeur d'encastrement	40 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
	Température d'utilisation /d'installation	20 - 40 °C
	Température de stockage	25 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	40
	adapté à la classe de protection (IP)	IP55
	numéro RAL (équivalent)	9114
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	40
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	blanc
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	64
	hauteur d'appareil (mm)	64
	finition de la surface	mat
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	250
type de commutation	va-et-vient	
sans halogène	OUI	
qualité du matériau	thermoplastique	
composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	
type de commande	bascule/bouton	
Hauteur (mm)	765	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	151800	
Volume (dm³)	918	
EAN	3414971372252	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.768) • Cmc • Cmc • Fiche • Cmc • Cmc • Page commerciale (p.768) • Cmc • Cmc • Fiche 	
Ean13	3245060696115	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000069611	
Couleur	Blanc	

Images du produit

