



ODELEC-NOLLET

# INTER A BADGE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > INTER A BADGE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-a-badge-mecanique-mosaic-2-modules-blanc-100500999.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078445

Interrupteur à badge mécanique avec rétro-éclairage Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

Interrupteur à badge mécanique avec rétro-éclairage Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

Caractéristiques générales

Gestion de la chambre d'hôtel - appareillage

## Caractéristiques

Interrupteur à badge mécanique

- Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge réf. 0 898 06 d'un badge type carte d'entrée pour chambre

d'hôtel ou badge format ISO réf. 0 767 11/12/13

- Temporisation de 30 s après retrait de la carte

#### **Version Mosaic**

- Blanc
- Contact faible capacité :
  - 30 V= / 2 A puissance 60 W
  - 110 V~ / 0,5 A puissance 60 VA
  - 230 V~ / 0,25 A puissance 60 VA
- Zone d'insertion du badge rétro-éclairée
- A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060784454	
Référence fabricant	078445	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.68 dm3
	Poids	72.00 g
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	20
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20
	numéro RAL (équivalent)	9003
	voyant	oui
	type d'éclairage	LED non interchangeable
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	2
	profondeur d'appareil (mm)	36
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	2
	Couleur	blanc
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	type de fixation	à clipser
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	230
	type de commutation	va-et-vient
	type de raccordement	borne à vis
	mode de pose	support de module
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	type de commande	carte hôtel
	fonction d'éclairage	orientation
	Hauteur (mm)	215
	Largeur (mm)	263
Profondeur (mm)	328	
Poids (g)	1912	
Volume (dm3)	19	
EAN	3414970890719	
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.984)</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>	
Ean13	3245060784454	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000078445	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

